



LISTINO ANTINCENDIO

EKO X15

1 Febbraio 2021

DISTRIBUTORE UFFICIALE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 - 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) - Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it - E mail info@assrl.it


The key to security

INDICE

- > **4** SISTEMI CONVENZIONALI
- > **5** SISTEMI DIGITALI
- > **6** SISTEMI DI SPEGNIMENTO
- > **6** SISTEMA WIRELESS STAND ALONE
- > **7** RILEVAZIONE GAS
- > **7** SISTEMI EVAC
- > **8** SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO
- > **8** RIVELATORI SPECIALI
- > **9** SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI
- > **10** ACCESSORI
- > **11** RICAMBI

- > **13** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- > **14** ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI CONVENZIONALI			
CENTRALI C400			
80SC8000121	C402 - Centrale convenzionale a 2 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0338.	358,00	1
80SC8400121	C404 - Centrale convenzionale a 4 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0337.	437,00	1
80SC8600121	C420 - Centrale convenzionale a 4 zone espandibile fino a 20. Display retroilluminato 4 x 40; RS485 per pannelli remoti, ogni zona ha una capacità massima di 32 dispositivi. Alimentatore 24V, uscita campo 1A. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0382.	1.181,00	1
ACCESSORI PER CENTRALI			
80SC5410121	MR402 - Modulo uscita opzionale a 2 relè per centrale C402.	100,00	1
80SC9810121	MR404 - Modulo uscita opzionale a 4 relè per centrale C404.	127,00	1
80SC0810121	MR420 - Modulo a 4 uscite controllate.	140,00	1
80SC0910121	ML420 - Modulo di espansione a 4 zone / 4 uscite relè.	165,00	1
80HS0910121 ▲	SONG/54 - Circuito per controllo linea avvisatori ottici/acustici.	15,00	1
80HS1010121 ▲	INT-SONG - Circuito intermedio per controllo linea avvisatori ottici/acustici.	16,00	1
RIVELATORI			
80SD7U00121	FDO400 - Rivelatore ottico di fumo a basso profilo. Certificazione EN54 parte 7 n. 1293-CPD-0349.	55,00	1
80SD8U00121	FDT400 - Rivelatore di calore a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0347.	71,00	1
80SD1V00121	FDTD400 - Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0348.	71,00	1
80SD9U00121	FDOT400 - Rivelatore ottico-termico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5-7 N. 1293-CPD-0346.	92,00	1
80SD2A00121	FDMET400 - Rivelatore di gas metano completo di base con uscita relè.	163,00	1
80SD5200121	FDGPL400 - Rivelatore di gas GPL completo di base con uscita relè.	163,00	1
PULSANTI			
80SB3500121	P445 - Pulsante a rottura manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0345.	22,00	1
80SB3800121	P440 - Pulsante a riarmo manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0344.	22,00	1
80SB3100123	2570WP - Pulsante a riarmo manuale IP67. Materiale: ABS V0. Certificato EN54-11.	215,00	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD4K00121	SD500 - Base standard per rivelatori serie 400 e 500.	8,00	1
80SD5K00121	SD500R - Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e 500.	18,00	1
80SD2V00121	SD515 - Controbase per basi serie 400 e 500.	8,00	1
80SD1W00121	SD500RL - Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rivelatori serie 400.	21,00	1
80SD3L10121	R/820 - Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.	218,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI DIGITALI			
CENTRALI FAP54			
80SC6100121	FAP541 - Centrale a microprocessore a 1 linea loop. Display retroilluminato 4 x 40; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; software di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi ad autoapprendimento. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0240.	1.908,00	1
80SC6200121	FAP544 - Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4. Display grafico 240 x 128- 4,7" retroilluminato; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; software di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi per linea ad autoapprendimento; 480 zone associabili; 240 gruppi di dispositivi programmabili, 240 gruppi di zone programmabili. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0239.	2.707,00	1
80SC6600121	FAP548 - Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile ad 8. Medesime caratteristiche della FAP544. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0238.	4.843,00	1
80SC6700121	FAP5416 - Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile ad 16. Medesime caratteristiche della FAP544. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0237.	7.337,00	1
MODULI DI ESPANSIONE			
80SC3310121	FA128 - Modulo di espansione a 1 loop. Permette il controllo di 128 indirizzi.	367,00	1
80SC1M10121	ML54FAP - Modulo di linea analogico che consente l'acquisizione ed il controllo di una linea di rivelazione di tipo loop/aperta serie AREA54.	374,00	1
ACCESSORI PER CENTRALI			
80KP5200121	FKP500 - Pannello remoto per sistema FAP500 completo di display alfanumerico da 40 x 4 caratteri retroilluminato. Led di alimentazione, esclusioni, allarme e anomalia. Connessione alla centrale tramite modulo opzionale RS232/485. Certificato EN54-2. N°0051-CPR-0240.	1.602,00	1
80SC3A00121	IO500 - Modulo digitale polivalente 1 IN o 1 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere la funzione di uscita (MU), ingresso per contatti puliti stabili (LI) o ingresso per contatti impulsivi (PI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0339.	111,00	1
80SC2N00121	IO501 - Modulo di uscita miniaturizzato per le segnalazioni. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0353.	88,00	1
80SC3B00121	IOM500 - Modulo digitale polivalente 4 IN/4 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere le funzioni di uscita (MU), ingressi per contatti puliti stabili (LI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0350.	394,00	1
80SC1E10121	MC500 - Modulo concentratore, è possibile collegare fino a 32 rivelatori/pulsanti convenzionali. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N°1293-CPD-0351.	546,00	1
80IT1410121	RS232/485 - Interfaccia RS232/485 per MASTER/SLAVE e pannello remoto.	307,00	1
80IT1710121 ▲	ITB500 - Interfaccia tirante bagno.	76,00	1
80IT1810121	ITG500 - Interfaccia 4-20mA, idonea per interfacciare i rivelatori gas tipo Ex II 3GD e tipo Ex II 2GD. Certificato EN 54 parte 18 e parte 17. N°0051-CPR-1296.	137,00	1
80SW3500121	SOFT/FAP500 - Software di configurazione.	394,00	1
80SW3600121	MAPPE/FAP500 - Software di supervisione con mappe grafiche, telegestione e teleassistenza da remoto e locale.	3.482,00	1
80IT1510121	LAN/TCP/IP500 - Modulo di rete LAN (Local Area Network) che consente la gestione/controllo delle centrali serie FAP500 tramite software ELKRON. Certificato EN54-21. N°0051-CPR-1503.	256,50	1
80IT1610121 ▲	ITS500 - Interfaccia stampante per FAP500.	321,00	1
RIVELATORI			
80SD4800121	FD0500 - Rivelatore ottico di fumo digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 7 - 17 N.1293-CPD-0340.	77,00	1
80SD5700121	FDT500 - Rivelatore di calore digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 17 N. 1293-CPD-0342.	108,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI DIGITALI			
RIVELATORI			
80SD9000121	FDTD500 - Rivelatore termovelocimetrico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 17 N. 1293-CPD-0343.	103,00	1
80SD9K00121	FDOT500 - Rivelatore ottico-termico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 7 - 17 N. 1293-CPD-0341.	133,00	1
PULSANTI			
80SB6000121	FM500 - Pulsante digitale a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11 - 17 N. 1293-CPD-0337.	61,00	1
80SB6100121	FMR500 - Pulsante digitale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11 - 17 N. 1293-CPD-0338.	61,00	1
ACCESSORI PER RIVELATORI			
80SD9H10123	DBS - Bomboletta test per la verifica dei rivelatori di fumo.	68,00	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD4K00121	SD500 - Base standard per rivelatori serie 400 e 500.	8,00	1
80SD5K00121	SD500R - Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e 500.	18,00	1
80SD2V00121	SD515 - Controbase per basi serie 400 e 500.	8,00	1
80SD1W00121	SD500RL - Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rivelatori serie 400 e 500.	21,00	1
80SD3L10121	R/820 - Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.	218,00	1

SISTEMI DI SPEGNIMENTO			
CENTRALI CDS			
80SC3600121	CDS - Centrale di spegnimento dotata di 1 canale espandibile a 2. N°1 linea di rivelazione digitale (max 128 indirizzi del sistema FAP500). La centrale rispetta le norme EN12094-1 e le EN54 parte 2-4. N. 0051-CPR-0177.	2.543,00	1
MODULI DI ESPANSIONE			
80SC3510121	ESPCDS - Espansione ad 1 canale per centrale di spegnimento.	394,00	1

SISTEMA WIRELESS STAND ALONE			
UNITÀ CENTRALE			
80SC0700123	■ MC100 - Modulo centrale che permette il controllo di 32 dispositivi wireless.	545,00	1
80SC3K10123	■ ESPMC100 - Modulo di espansione wireless per estendere il segnale.	545,00	1
ACCESSORI			
80SC3L10123	▲ MI100 - Modulo ingresso radio alimentato a batteria, in contenitore IP65.	314,00	1
80SC3M10123	▲ MU100 - Modulo uscita radio alimentato a batteria, in contenitore IP65.	620,00	1
RIVELATORI			
80SD1Z00123	■ FD0100A - Rivelatore ottico di fumo wireless da interno fornito di base e di doppia batteria al litio.	433,00	1
80SD2Z00123	■ FDOT100A - Rivelatore ottico-termico wireless da interno fornito di base e di doppia batteria al litio.	504,00	1
80SD3Z00123	■ FDT100A - Rivelatore termico wireless da interno fornito di base e di doppia batteria al litio.	396,00	1
80SB3200123	▲ PA100 - Pulsante wireless da interno con membrana resettabile di colore rosso.	469,00	1
ATTUATORI			
80HS2300123	■ HPF100 - Sirena da parete wireless.	504,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RILEVAZIONE GAS			
CENTRALI			
80SC6R00123	■ ST/PL4 - Centrale a quattro zone, espandibile a 8 con un modulo ST/PL4/ESP, 5 uscite relè. Tripla soglia, a microprocessore. Accetta segnali analogici 4-20mA; visualizzazione su display LCD della concentrazione di gas rilevata. Contenitore in ABS, completo di alimentatore 12V 1.5A. Predisposta per il contenimento di 1 batteria da 12V 7Ah (non compresa).	1.533,00	1
80SC8R00123	■ ST.MTS/S1-256B - Centrale Multiscan++ S1 con 4 bus o 2 loop RS485. 256 rivelatori indirizzabili (collegamento in cascata) sui bus RS485 o 256+8 rivelatori analogici 4-20 mA tramite moduli STG/IN8-S. 7 relè di uscita programmabili e 1 preconfigurato più max 256 uscite in formato open collector tramite moduli remoti STG/OUT16-S. La centrale è completa di porta parallela per stampante e 1 porta seriale RS232 per la connessione al PC. Esecuzione in armadietto di materiale plastico per montaggio a parete. Completa di alimentatore 230/26,7V, 4A. Predisposta per il contenimento di 2 batterie da 12V 7Ah (non comprese).	5.686,00	1
ACCESSORI			
80SC7R10123	■ ST/PL4/ESP - Modulo di espansione a 4 zone per centrale ST/PL4, 16 uscite O/C.	713,00	1
80SC9R10123	■ STG/IN8-S - Modulo remoto a 8 ingressi per centrale MULTISCAN++.	561,00	1
80SC1S10123	■ STG/OUT16-S - Modulo remoto a 16 uscite in formato open collector per centrale MULTISCAN++.	657,00	1
80SC5R10123	■ ST/S3REL - Scheda a tre relè per rivelatori di gas. Consente di ottenere contatti liberi da tensione.	101,00	1
RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 3GD			
80SD2T00123	■ S2396VB - Rilevatore EEx-n VAPORI DI BENZINA IP55 4-20mA 0-100% LIE.	590,00	1
80SD7T00123	■ S1450CO - Rilevatore EEx-n GAS CO IP55 4-20mA 0-300 ppm.	590,00	1
80SD9S00123	■ S2096ME - Rilevatore EEx-n GAS METANO IP55 4-20mA 0-100% LIE.	770,00	1
80SD4T00123	■ S2096GP - Rilevatore EEx-n GAS GPL IP55 4-20mA 0-100% LIE.	770,00	1
RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 2GD			
80SD1U00123	■ S2097VB - Rilevatore EEx-d VAPORI DI BENZINA IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.100,00	1
80SD5U00123	■ S2131CO - Rilevatore EEx-d GAS CO IP66 4-20mA 0-500ppm.	1.800,00	1
80SD9T00123	■ S2097ME - Rilevatore EEx-d GAS METANO IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.100,00	1
80SD2U00123	■ S2097GP - Rilevatore EEx-n GAS GPL IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.100,00	1

SISTEMI EVAC

CENTRALI			
80SC1000123	● CENTRALE Evac compatta a 2 zone da 250W.	6.900,00	1
80SC1100123	● CENTRALE Evac compatta a 4 zone da 250W.	8.000,00	1
80SC1200123	● CENTRALE Evac compatta a 6 zone da 250W.	9.500,00	1
POSTAZIONI MICROFONICHE			
80MF0100123	● BASE MICROFONICA standard per annunci da tavolo.	1.550,00	1
80PL2400123	● PULSANTIERA addizionale da tavolo a 6 tasti.	790,00	1
80MF0200123	● MICROFONO di emergenza multizona per Vigili del fuoco.	3.000,00	1
80MF0300123	● MICROFONO di emergenza da parete.	1.200,00	1
ACCESSORI			
80SC1300123	● SCHEDA DI CONNESSIONE per centrali Evac (permette di collegare fino ad 8 centrali in configurazione Master/Slave).	1.450,00	1
80SC1400123	● SCHEDA INGRESSI logici monitorati.	350,00	1
80SC1500123	● CIRCUITO di fine linea.	160,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI EVAC			
ACCESSORI			
80PS9400123	● ALIMENTATORE a spina 24V-500 mA.	90,00	1
DIFFUSORI E PROIETTORI			
80AT8100123	● DIFFUSORE bass reflex a due vie di colore nero.	420,00	1
80AT8200123	● DIFFUSORE bass reflex a due vie di colore bianco	420,00	1
80AT7600123	● DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 220 mm.	170,00	1
80AT7700123	● DIFFUSORE ACUSTICO per controsoffitto con fondello metallico Ø 230 mm.	220,00	1
80AT7800123	● DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 181 mm.	150,00	1
80AT7900123	● DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in plastica Ø 175 mm.	120,00	1
80AT8000123	● DIFFUSORE QUADRATO in acciaio da parete o soffitto.	220,00	1
80AT8300123	● DIFFUSORE RETTANGOLARE in plastica da parete o soffitto.	155,00	1
80AT8400123	● PROIETTORE di suono monodirezionale da 20 W.	320,00	1
80AT8500123	● PROIETTORE di suono bidirezionale da 20 W.	340,00	1
80AT8600123	● PROIETTORE di suono monodirezionale da 10 W.	190,00	1
80AT8700123	● DIFFUSORE a tromba in ABS.	320,00	1

SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO			
RIVELATORI DI FUMO AD ASPIRAZIONE			
80SD9W00123	▲ XCC-011 - Rivelatore di fumo ad aspirazione, monocanale. Per 1 tubazione in ABS ø 3/4", lunghezza massima 110 m, oppure 2 tubazioni da 80 m ciascuna. Alimentazione 24Vcc, 3 relè di uscita con contatti liberi da tensione (Guasto-Preallarme-Allarme). Certificazione CPR EN54-20 classe C.	5.430,00	1
80SD1D00123	● ILS1 - Rilevatore ad aspirazione ad 1 canale. Max. 100 m.	3.334,00	1
80SD1E00123	● ILS2 - Rilevatore ad aspirazione a 2 canali. Max. 100 m di tubazione per canale.	4.732,00	1
80SD1F00123	● IFTP - Rilevatore ad aspirazione Laser a 2 canali. Max. 100 m di tubazione per canale.	7.527,00	1
ACCESSORI			
80ET0110123	● AABLBS010 - Confezione da 100 etichette adesive per identificazione fori.	70,00	1
80FT0410123	● FILVSP850R - Filtro esterno.	543,00	1
80RC1010123	● AASU25R - Manicotto in ABS.	2,50	1
80RC1110123	● AAE2590R - Curva 90° in ABS.	12,00	1
80RC1210123	● AAE2545R - Curva 45° in ABS.	4,50	1
80RC1310123	● AAC25R - Tappo di chiusura in ABS.	2,70	1
80RC1410123	● AATEE25R - Manicotto a T in ABS.	7,00	1
80RC1610123	● AAUF2510TFS - Blocco capillare.	64,50	1
80RC1710123	● AABISU25RISP - Manicotto ispezionabile.	14,00	1
80RE0210123	● AAABSC - Barattolo di collante.	63,00	1
80SF5210123	● AATPD25R - Staffa di supporto per tubo.	2,10	1
80TU0610123	● AAP25R - Tubo in ABS (prezzo al m, consegnato in barre da 3 m).	7,70	1

RIVELATORI SPECIALI			
RIVELATORI LINEARI DI FUMO			
80IL7800121	FL100 - Rivelatore lineare di fumo (Tx+Rx) portata max. 150m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0406.	1.051,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RIVELATORI SPECIALI			
RIVELATORI LINEARI DI FUMO			
80IL7900121	FLR100 - Rivelatore lineare di fumo a riflessione, portata max. 100m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0407.	899,00	1
80IL8000121	RIFLE20 - Riflettore portata max. 20 m.	62,00	1
80IL8100121	RIFLE50 - Riflettore portata max. 50 m.	96,00	1
80IL8200121	RIFLE100 - Riflettore portata max. 100 m.	141,00	1
RIVELATORI DI PRESENZA LIQUIDI NON INFIAMMABILI			
80SD2B00121	RA/209 - Rivelatore elettronico di presenza liquidi. Tensione di funzionamento da 12 a 30 Vcc. Grado di protezione IP34.	119,00	1
80SD7L00121	RA/209-S - Sonda esterna per la rivelazione di liquidi (priva di elettronica) abbinabile al modello RA/209.	67,00	1
RIVELATORI TERMOSENSIBILI			
80SD6P00121	■ RLB/1 - Rivelatore lineare termosensibile tarato a 68° C. (Certificato). Confezione matassa da 100m.	4.546,00	1
80SD5P00121	■ RLB/2 - Rivelatore lineare termosensibile tarato a 105°C. (Certificato). Confezione matassa da 100 m.	2.987,00	1

SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI

DISPOSITIVI OTTICO ACUSTICI

80FH3600121	TM24A - Dispositivo ottico acustico monofacciale. Tensione di alimentazione 24 Vcc. Assorbimento in allarme 100 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54-3. N. 0051-CPR-0445.	94,00	1
80FH4700121	TM24I - Dispositivo ottico acustico indirizzato su loop. Tensione di alimentazione: 20 Vcc - modulata su linea di rilevazione. Assorbimento in allarme: 2,5 mA, pressione acustica 78 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54 parte 3. N. 0051-CPR-0469.	150,00	1
80FH6500123	5965 - Dispositivo di segnalazione ottico e acustico. Tensione di alimentazione: 24 Vcc. Assorbimento in allarme: 130 mA, pressione acustica 70 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. Pittogramma: ALLARME INCENDIO. Certificata EN54 parte 3 e parte 23.	230,00	1
80FH6000121	5955 - Dispositivo ottico acustico. Lampada ad alta luminosità, luce fissa o lampeggiante. Grado di protezione IP54C. Pressione acustica 70 dB a 1 m, assorbimento in allarme 100 mA. Suono fisso o pulsante. Pittogrammi: ALLARME INCENDIO. Certificata EN54 parte 3.	265,00	1

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

80SR1100121	LR500 - Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R e SD500RL.	26,00	1
80SR1200121	LR500SI - Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti e riportare lo stato di buon funzionamento del rivelatore. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R. È possibile utilizzarlo solo con rivelatori della serie FAP500.	35,00	1
80SD5X00121	SD500LI - Base indirizzata su loop con lampeggiante e sirena integrati. Certificazione EN54 parte 3-17. N. 1293-CPR-0534.	95,00	1
80FH6800123	PLEXI - Pannello serigrafato allarme incendio in plexiglass. Idoneo da installare con il dispositivo SD500LI.	40,00	1

SIRENE

80HS7300123	4476/24 - Campana antincendio rossa per interno. Potenza sonora 93 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 25 mA.	125,00	1
80HS1700123	4460/24 - Sirena elettronica di colore rosso con 28 tonalità diverse selezionabili. Potenza sonora 100 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 16 mA. Grado di protezione IP54.	125,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI			
SIRENE			
80HS7200123	4479/24 - Campana antincendio per esterno rossa. Potenza sonora 95 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 30 mA.	212,00	1
80HP9500111	HPA100F - Sirena interna supplementare. Frequenza acustica: 2800 - 3200 Hz. Pressione acustica: 100 dB a 1 m. Assorbimento in allarme 140 mA.	42,30	1
80HS5100121	HPA700F - Sirena autoalimentata da esterno in alluminio pressofuso, con flash di segnalazione. Predisposta per il contenimento di una batteria 12 V 1,9 Ah, non compresa. Potenza sonora 104 dB a 3 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Certificata EN 54 parte 3. N. 0051-CPR-0386.	245,00	1
80SR0200121 ▲	T/800L - Ripetitore ottico antideflagrante certificato ATEX. Grado di protezione IP65.	342,00	1
80HS7500123	DIS/SON65 - Dispositivo di segnalazione acustica, con 32 toni selezionabili. Pressione sonora 100 dB. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3.	150,00	1
80HS7600123	DIS/VIS65 - Dispositivo di segnalazione ottica. Flash di colore rosso. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 23.	210,00	1
80HS7700123	DIS/VISON65 - Dispositivo di segnalazione ottico-acustica. Pressione sonora 102 dB. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3 e parte 23.	250,00	1

ACCESSORI

COMBINATORI TELEFONICI

80CT4900211	CT06 - Comunicatore telefonico a sintesi vocale. Tastiera e display LCD integrati. Microfono e altoparlante integrati. 2 ingressi di allarme. 12 numeri telefonici da 28 cifre. 3 uscite telecomandabili. Alloggiamento per batteria da 12V@2A. Dimensioni (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm.	452,20	1
80SC7A10121	IT24A - Interfaccia 12/24V.	97,00	1

ALIMENTATORI

80PS5600121	ALIM2425 - Alimentatore supplementare 24Vcc 2.5A. Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@7A (non comprese). Certificato EN54-4.	601,00	1
80PS5700121	ALIM2450 - Alimentatore supplementare 24Vcc 4A - Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@17A (non comprese). Certificato EN54-4.	678,00	1

FERMI ELETTROMAGNETICI

80MM7000123	EM50P - Elettromagnete completo di piattello con tenuta 50 kg e pulsante di sblocco.	106,00	1
80MM9000123	EM100P - Elettromagnete completo di piattello con tenuta 100 kg e pulsante di sblocco.	123,00	1

ACCUMULATORI

80RB0310113	RB19 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 2,2Ah.	39,40	1
80RB0410113	RB06 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 7,2Ah.	54,70	1
80RB0510113	RB24 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 26Ah.	206,50	1
80RB0810113	RB15 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 18Ah.	126,20	1
80RB1110113	RB1212 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 12Ah.	126,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
SISTEMI FAP54			
80PS4500115	ALIMENTATORE di ricambio FAP541-544.	658,00	1
80PS4600115	ALIMENTATORE di ricambio FAP548-5416.	726,00	1
80SC6120125	PIASTRA ricambio CPU FAP541.	1.339,00	1
80SC6190125	DISPLAY di ricambio FAP541.	412,00	1
80SC6220125	PIASTRA ricambio CPU FAP544-8-16.	2.060,00	1
80SC6290125	DISPLAY di ricambio FAP544-8-16.	618,00	1
80SC6620125	PIASTRA - Scheda comando e controllo FAP54x.	515,00	1
80SC6720125	PIASTRA - Scheda carica batteria FAP54x.	309,00	1
80CT5910121 ▲	MPSTN500 - Interfaccia modem PSTN per FAP500.	454,00	1
80CT6010121 ▲	MGS500 - Interfaccia modem per GSM per FAP500.	1.523,00	1
SISTEMI AREA54			
80PS7810121	ALIMENTATORE di ricambio SERIE A54-4/DIGIT-4.	875,00	1
80PS7920125	ALIMENTATORE di ricambio AREA54-1.	792,00	1
80SC1Q20125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-1.	1.786,00	1
80SC5P20125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU-A54-4.	2.433,00	1
80SC4120125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-8.	2.526,00	1
80SC3820125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-16.	2.880,00	1
80DD7390121 ▲	RICAMBIO DISPLAY serie A54/DIGIT-8-16.	1.136,00	1
80SC3800121 ▲	AREA/54/16L - Centrale predisposta per il contenimento di massimo 16 moduli di linea MR/128 per un totale di 2.048 punti indirizzabili. 480 zone, 240 gruppi di dispositivi e 240 gruppi di zona liberamente programmabili. Display grafico a 16 righe per 40 caratteri. N°2 pannello di visualizzazione indipendente dello stato di allarme e guasto di ogni linea (MC/8). 1 modulo di linea MR/128 già incluso nella centrale. Certificata EN54 parte 4 N. 1293-CPD-0040 e conforme EN54 parte 2.	8.890,00	1
80SC2010121 ▲	MI/410 - Interfaccia analogica indirizzata per il controllo di apparecchiature con contatti puliti. Led rosso di segnalazione allarme.	92,00	1
80SC2110121 ▲	MAS/DIN-2000 - Modulo attuatore di zona analogico indirizzato a 1 relè a contatti puliti (1Ah 24V), per la gestione dei dispositivi distribuiti nel sistema settabile per guasto, preallarme o allarme. Uscite O. C. 100 mA per ripetizione di guasto, preallarme, allarme e reset. Led rosso di segnalazione allarme. Predisposizione per innesto su guida DIN o OMEGA.	171,00	1
80SC7910121 ▲	LAN/54 - Modulo di rete LAN.	2.170,00	1
80SC2610121 ▲	SP410 - Scheda interfaccia polivalente.	188,00	1
80SW2700121 ▲	MAPPA/54 - Software per sistema di mappe grafiche. Utilizzabile anche da remoto tramite modem.	3.853,00	1
80SC9310121 ▲	MRS/232/485-DIN - Modulo convertitore di segnali da RS485 per comunicazione bidirezionale fino a 1500 m. Predisposto per guida DIN o OMEGA.	351,00	1
80SC6510121 ▲	ADT54 - Modulo adattatore per cavetti di collegamento delle centrali serie Area 54.	78,00	1
80SC6810121 ▲	MCS/54 - Modulo che permette il collegamento di pannelli remoti, stampanti e PC ad un centrale AREA 54/1.	406,00	1
80SC2P20125 ▲	RICAMBIO - Morsettiera AREA54/DIGIT.	343,00	1
80SC1B10121 ▲	MMS/54 - Modulo di servizio che permette alle centrali "Serie Area 54" la gestione del pannello sinottico e del modem. Inoltre consente di collegare 2 o più centrali (max 32) in modalità Master/Slave.	818,00	1
80SD3600121	BPA/212 - Rivelatore ottico di fumo analogico a basso profilo. Certificato EN 54 parte 7. N. 1293-CPR-0631.	157,00	1
80SC6H00121 ▲	ISO/BP - Modulo analizzatore di corto circuito alloggiato nella calotta del rivelatore a basso profilo. È necessario per la sua installazione lo zoccolo modello ZB/200.	118,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
SISTEMI DIGITALI			
80SC4520125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU DIGIT 4.	1.940,00	1
80SC4620125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU DIGIT 8.	3.314,00	1
80SC4720125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU DIGIT 16.	4.301,00	1
SISTEMI C7000			
80SC5320125 ▲	PIASTRA di ricambio C7000R.	879,00	1
80SC5220125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU-C7000.	1.127,00	1
80SC5300121 ▲	C/7000R - Centrale convenzionale modulare con 4 linee di rivelazione e modulo uscita 4 relè implementato sulla scheda madre. Su ogni linea possono essere montati fino a 32 rivelatori convenzionali. Espandibile fino a 16 con i moduli opzionali ML/7000. Espandibile con 3 schede MR/7000 per massimo 16 relè di attuazione di zona.	1.580,00	1
SISTEMI C54			
80SC2410121 ▲	MOD/54-R - Modulo per il comando di 4 relè di zona, 4 relè a contatti puliti in scambio e 4 relè in tensione per la gestione delle sirene ed elettromagneti. (Abbinabile solo con centrale C/54).	404,00	1
80SC2510121 ▲	MOD/54-E - Modulo per la gestione e il controllo di una elettrovalvola. (Abbinabile solo con centrale C/54).	364,00	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD2705121 ▲	ZB/200 - Base universale.	25,00	1
80SD9D00121 ▲	ZB/204 - Base con relè a 24 V con contatti puliti per ripetizione dello stato di allarme.	30,00	1
80SD1N00121 ▲	ZB/212 - Base con ripetizione di allarme. La base è in grado di pilotare una gemma fuoriporta LR500.	43,00	1
80ZC7100121 ▲	ZB/215 - Adattatore per base rivelatori a basso profilo.	10,00	1
80KT3F10121	DIST500 - Distanziale gomma espansa per basi serie SD500.	13,00	1
VETRINI PER PULSANTI			
80SB4810121	V435-445 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P435, P445 e FMR500.	55,00	1
80SB5010123	1472 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsante modello: P410.	40,00	1
80SB6810121	V430-440 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P430, P440 e FM500.	55,00	1
RIVELATORI CONVENZIONALI			
80SD1J00121 ▲	BPG/213GPL - Rivelatore per gas GPL a basso profilo con corpo in ABS. Doppia soglia di intervento (% LIE). Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc.	199,00	1
80SD3700121 ▲	BP212 - Rivelatore ottico di fumo a basso profilo convenzionale.	56,00	1
RIVELATORI WIRELESS			
80SD4W00123 ▲	FDO100 - Rivelatore ottico di fumo wireless da interno fornito di base e di doppia batteria al litio.	433,00	1
80SD6W00123 ▲	FDT100 - Rivelatore termico wireless da interno fornito di base e di doppia batteria al litio.	396,00	1
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI			
80FH2800121 ▲	TM220 - Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata 230Vac. Assorbimento max. 10 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Evacuare il locale, Spegnimento in corso, Allarme gas, Fire alarm.	261,00	1
80FH5400121 ▲	TMSV - Targa ottico acustica monofacciale. Assorbimento max. 10 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Evacuare il locale, Spegnimento in corso, Allarme gas, Fire alarm.	251,00	1
80SF5000121 ▲	SPTB - Staffa per targa ottico acustica bifacciale TB24	50,00	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite di Prodotti a marchio Elkron effettuate da Urmet S.p.A. (di seguito Società Produttrice) in Italia, salvo specifici casi da concordarsi per iscritto con il cliente.

L'invio di un ordine di acquisto dei summenzionati prodotti e/o il ritiro di tali merci implicano l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita nella loro integralità.

Le condizioni generali di acquisto del cliente avranno efficacia soltanto in quanto non contrastanti con le presenti condizioni generali di vendita ed accettate specificamente per iscritto dalla Società Produttrice.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della Società Produttrice.

Le stesse devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a € 250 netti.

PREZZI

I prezzi indicati sui listini in vigore non sono impegnativi e la Società Produttrice si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento senza preavviso.

Salvo contrarie indicazioni scritte dalla Società Produttrice i prezzi sono comunque quelli indicati nel listino ufficiale vigente al momento della consegna e si intendono per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, esclusi imballi, imposte, tasse, assicurazioni, trasporti ed ogni altro genere.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà della Società Produttrice sino all'integrale pagamento del prezzo. Pertanto in caso di mancato pagamento la Società Produttrice avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata, anche in caso di fallimento.

TERMINE DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti o concordati sono indicativi.

Il superamento dei termini di consegna non dà luogo a risarcimento di danni. Consegne parziali sono consentite senza far venir meno le presenti condizioni generali di vendita.

FORZA MAGGIORE

L'ordine non potrà essere annullato o penalizzato dal cliente per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore quali incendio, inondazione, scioperi e qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società Produttrice.

In caso di forza maggiore sarà facoltà della Società Produttrice annullare parzialmente o interamente gli ordini. Il verificarsi degli eventi sopra elencati non dà diritto al Cliente di richiedere risarcimento dell'eventuale danno o indennizzo di alcun genere.

TRASPORTI E ASSICURAZIONI

La consegna s'intende convenuta presso lo stabilimento di Torino.

La merce, in mancanza di specifiche indicazioni, sarà inviata a mezzo di un vettore scelto dalla Società Produttrice. La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna della Società Produttrice. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino. Le spese di spedizione, assicurazione ad altri oneri inerenti l'inoltro della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata alla sede legale della Società Produttrice entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento merce. Tale termine è esteso a trenta (30) giorni nel caso di difetti di funzionamento rilevabili solo con l'utilizzo del prodotto.

In ogni caso il ricevente deve fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati alla Società Produttrice alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza autorizza la Società Produttrice a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni.

Per nessuna ragione e a nessun titolo l'acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze previste, anche in caso di eventuali contestazioni. Sui pagamenti ritardati graveranno gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla direttiva CE 2000/35.

L'incasso eventuale del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce spostamento del luogo di pagamento.

GARANZIA

La Società Produttrice garantisce esenti da vizi/difetti i suoi prodotti, salvo diverso patto scritto, per un periodo di 24 mesi dalla consegna limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Società Produttrice a cura e spese del cliente sempre che i prodotti non risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alla norma d'impiego della Società Produttrice o che il vizio/difetto non derivi da naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto.

A condizione che il reclamo sia protetto dalla garanzia e notificato nei termini e con le modalità previste dalle presenti condizioni generali di vendita la Società Produttrice si impegna a sostituire/riparare, a sua discrezione, ciascun prodotto o le parti del prodotto che presentino i vizi/difetti. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Società Produttrice e la restituzione della merce difettosa sarà definitiva soltanto qualora il difetto sia stato riscontrato esistente.

Sino a tal momento la merce sarà unicamente affidata in deposito alla Società Produttrice. L'esistenza di unità difettose singole non comporta la risoluzione del contratto di compravendita.

Nessun altro diritto oltre a quelli identificati con le presenti condizioni generali di vendita spetterà al cliente, compresi diritti al risarcimento di danni e rimborso di costi di qualsiasi natura.

Nella fornitura di materiali non di produzione della Società Produttrice la garanzia è limitata ai diritti che competono alla Società Produttrice verso i propri fornitori. In ogni caso il Cliente non potrà far valere il diritto di garanzia verso la Società Produttrice se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto nelle condizioni e nei termini pattuiti.

N.B. Sono esclusi da garanzia i dispositivi soggetti a usura (pile).

MODIFICHE DEI PRODOTTI

La Società Produttrice si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, depliant ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere impegnativo.

RESI

La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla Società Produttrice e comunque avverrà con trasporto franco di ogni spesa. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società produttrice avrà la facoltà di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. italiano, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola vendita in ogni caso di inesatto adempimento o perdita della garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni previste con riferimento a: prezzo dei prodotti, pagamento, diritti di proprietà intellettuali.

FORO COMPETENTE

Alle eventuali controversie sarà unicamente applicabile il diritto italiano. Foro esclusivo, competente per qualsiasi controversia relativa alle forniture della Società Produttrice, è quello di Torino.

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Elkron

Ufficio Gestione Ordini Elkron

Via Bologna, 188/c

10154 Torino

☎ (+39) 011 39 86 711 (selezionare 3)

✉ gestione.ordini@elkron.it



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Per scoprire i Centri di Assistenza Tecnica più vicini a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.it



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Per scoprire l'agenzia commerciale competente più vicina a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.elkron.it
info@elkron.it

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2021

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

ELKRON

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188 C
10154 Torino (Italy)

☎ (+39) 011 39 86 711
✉ info@elkron.it
www.elkron.it

