

LISTINO

HDCVI

**TELECAMERE / PTZ
RECORDER**

Giu. 2025 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE HDCVI.....pag. 4	SERIE LITE.....pag. 19
SERIE PRO.....pag. 5	TELECAMERE PTZ SD4.....pag. 19
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 5	TELECAMERE PTZ SD2.....pag. 20
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 5	RECORDER HDCVI.....pag. 21
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 6	SERIE WIZSENSE.....pag. 22
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 6	XVR 4K 8 HDD.....pag. 22
DOME VARI-FOCAL.....pag. 7	XVR 4K 4 HDD.....pag. 22
DOME OTTICA FISSA.....pag. 8	XVR 4K 2 HDD.....pag. 22
DOME WEDGE OTTICA FISSA.....pag. 9	XVR 4K 1 HDD.....pag. 22
SERIE LITE.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 8 HDD.....pag. 23
BULLET VARI-FOCAL.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 4 HDD.....pag. 23
BULLET OTTICA FISSA.....pag. 10	XVR 4K-N/5MP 2 HDD.....pag. 23
EYEBALL VARI-FOCAL.....pag. 12	XVR 4K-N/5MP 1 HDD.....pag. 24
EYEBALL OTTICA FISSA.....pag. 13	XVR 4K-N/5MP 1 SSD INTEGRATO.....pag. 25
DOME VARI-FOCAL.....pag. 15	XVR 5M-N/1080P 4 HDD.....pag. 25
DOME OTTICA FISSA.....pag. 16	XVR 5M-N/1080P 2 HDD.....pag. 25
SERIE MICRO-SIZE.....pag. 17	XVR 5M-N/1080P 1 HDD.....pag. 25
MINI CAMERA.....pag. 17	XVR 5M-N/1080P 1 SSD INTEGRATO.....pag. 26
MINI EYEBALL.....pag. 17	XVR 1080N/720P 1 HDD.....pag. 27
TELECAMERE PTZ HDCVI.....pag. 18	XVR 1080N/720P 1 SSD INTEGRATO.....pag. 27
SERIE PRO.....pag. 19	
TELECAMERE PTZ SD5.....pag. 19	

TELECAMERE HDCVI



SERIE PRO

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

SERIE LITE

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2

M-0030679 € 338,00



HAC-HFW2501TU-Z-A-S2

M-0015531 € 250,00




HAC-HFW2241TU-Z-A-S2

M-0017452 € 239,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2501TU-A-S2

M-0015535 € 182,00




HAC-HFW2241TU-A-S2

M-0017450 € 170,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802E-A-S2

M-0030734 € 189,00




HAC-HFW2501E-A-S2

M-0015536 € 158,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E



PFA151



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2802T-Z-A-S2

M-0030678

€ 306,00




HAC-HDW2241T-Z-A-S2

M-0020254

€ 223,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.9 W


HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2

M-0015534

€ 238,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <6.4 W


HAC-HDW2802T-A-S2

M-0030733

€ 193,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TMQ-A-S2

M-0015541 € 164,00




HAC-HDW2241TMQ-A-S2

M-0017396 € 146,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C




Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W

HAC-HDW2241TLMQ-A-S2

M-0017395 € 125,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E

HOME VARI-FOCAL



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux con IR On, portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, doppia alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2802RA-Z-A-S2

M-0030502 € 319,00




HAC-HDBW2241RA-Z-A-S2

M-0017360 € 222,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA123



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W


HAC-HDBW2501R-Z-S2

M-0015532

€ 240,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFA200W



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, alimentazione 12 Vdc <4.5 W


HAC-HDBW2501E-S2

M-0015539

€ 164,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA123



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, WDR 130 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.1 W


HAC-HDBW2241EA-A-S2

M-0017356

€ 152,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA123



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D NR, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501F-A-S2

M-0015544 € 171,00

5Mp
1/2.7"

2.8

30

Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

16:9

HAC-HDBW2241F-A-S2

M-0017357 € 150,00

1080p
1/2.8"

2.8

30


Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA152-E



PFA151



PFB305W



PFB204W



PFA106



PFB220C





Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, 5 MP a 25fps (formato video 16:9), 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 80/60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

M-0030500

€ 255,00



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478

€ 178,00




HAC-HFW1200R-Z-S6

M-0032165

€ 146,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.001 lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2

M-0016186

€ 216,00




HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

M-0015807

€ 181,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151

BULLET OTTICA FISSA

Smart Dual Light



Telecamera bullet HDCVI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/LED fino a 40 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TLM-IL-A-S2

M-0031519

€ 152,00




HAC-HFW1500TLM-IL-A-S2

M-0031516

€ 105,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TH-I8-S2

M-0030501 € 162,00




HAC-HFW1500TH-I8-S2

M-0015479 € 108,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFA151



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps/5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801T-S2

M-0029524 € 144,00



HAC-HFW1500T-S2

M-0015347 € 100,00




HAC-HFW1200T-S6

M-0032168 € 73,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1500C-S2

M-0015477 € 82,00




HAC-HFW1200C-S6

M-0032788 € 55,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA134



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm / 2.7~12 mm, portata IR fino a 60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801T-Z-A-S2

M-0030499

€ 246,00




HAC-HDW1200T-Z-S6

M-0032167

€ 140,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <8.2 W


HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476

€ 183,00



Dimensioni



Accessori



PFA13F



PFA152-E



PFB211W



Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR, 3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1509T-Z-A-LED-S2

M-0016185

€ 219,00




HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2

M-0015808

€ 176,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

Smart Dual Light



Telecamera eyeball HDCVI con Smart Dual Light (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps / 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR/warm light fino a 40 m, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili su porta BNC, 1 canale audio con microfono integrato, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801T-IL-A-S2

M-0031520

€ 165,00

4K
1/2.7"

2.8

40

WDR

4 OUT


HAC-HDW1500T-IL-A-S2

M-0031517

€ 110,00

5Mp
1/2.7"

2.8


40

WDR

4 OUT



16:9

Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C

Smart Dual Light



Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.7 W

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

M-0034064

€ 168,00

5Mp
1/2.7"

2.8

40


Full Color

WDR

4 OUT



16:9

Dimensioni

Accessori


PFA139



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.4 W

HAC-HDW1801T-A-S2

M-0030258

€ 162,00

4K
1/2.7"


2.8

60

Starlight

WDR

4 OUT


Dimensioni

Accessori


PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.01 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2D NR, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.2 W

HAC-HDW1500TMQ-A-S2

M-0015473

€ 108,00

5Mp
1/2.7"

2.8

60


Starlight

4 OUT



16:9

Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474

€ 100,00

5Mp
1/2.7"

2.8


30

Starlight

4 OUT

16:9

Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 25 m, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <3 W

HAC-HDW1500TRQ-S2

M-0015475

€ 73,00

5Mp
1/2.7"

2.8


25

Starlight

4 OUT

16:9

Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm $f2.0$, luminosità 0.01 lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 3D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

HAC-HDW1200EM-A-S6

M-0032170

€ 82,00


1080p
1/3"

2.8

50

4 OUT

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB204W



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <3.2 W

HAC-HDW1200TLM-S6


M-0032495

€

72,00



Dimensioni



Accessori



PFA13A-E



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install da interno IP50, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, luminosità 0.01 Lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <2.7 W

HAC-HDW1200TRQ-S6


M-0032782

€

50,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <7.92 W

HAC-HDBW1801RA-Z-A-S2


M-0030497

€

258,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9) / 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata IR fino a 30/60 m, 2/3D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW1500R-Z-S2

M-0015472

€ 176,00




HAC-HDBW1200RA-Z-S6

M-0032166

€ 146,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA123



PFA152-E



PFB200C



PFB203W



PFA106



PFB220C

DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 15fps, ICR / risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm f1.5, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <4.2 W

HAC-HDBW1801EA-S2

M-0030496

€ 172,00




HAC-HDBW1200EA-S6

M-0032169

€ 85,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFA151



PFB203W



PFB305W



PFA106



PFB220C



Telecamera dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc


HAC-HDBW1500E-S2

M-0015471

€ 113,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

Serie Micro-Size

La serie Micro-Size fornisce varie opzioni per gli scenari che richiedono telecamere di dimensioni compatte. Il design contenuto ha un impatto estetico minimo senza rinunciare a un campo visivo molto ampio.

SERIE MICRO-SIZE



HAC-HUM3201B-P-S2

M-0014138

€

129,00

1080p
1/2.8"

2.8


Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN

Dimensioni



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.4, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W



HAC-HUM3201B-B-S2

M-0014137

€

99,00

1080p
1/2.8"

2.8


Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN

Dimensioni



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.5, luminosità 0.004 lux f2.4, 3D NR, WDR 120 dB, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W



HAC-HDW3200G-S5

M-0015211

€

82,00

1080p
1/2.7"


2.8

20

4 OUT

AUDIO
IN

Dimensioni



Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.3 W



HAC-HDW3200L-S5

M-0015439

€

77,00

1080p
1/2.7"


2.1

3

4 OUT

AUDIO
IN

Dimensioni



Telecamera mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.1 mm, portata IR fino a 3 m, microfono integrato, 2D NR, OSD, alimentazione 12 Vdc <1.9 W



HAC-HUM3200A

M-0030196

€

82,00


1080p
1/2.8"

2.8

10

4 OUT

Dimensioni



Telecamera cube HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR (940 nm) fino a 10 m, 2D NR, CVI/TVI/AHD/CVBS commutabili su porta BNC, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.3 W

TELECAMERE PTZ HDCVI



SERIE PRO

Le PTZ della serie Pro sono progettate per catturare immagini cristalline anche in condizioni di luminosità minima grazie alla tecnologia Starlight. È disponibile una vasta gamma di modelli e scocche pronti a soddisfare ogni esigenza.

SERIE LITE

Le PTZ della serie Lite offrono una soluzione estremamente competitiva per una moltitudine di applicazioni attraverso dimensioni compatte e gli elevati standard qualitativi Dahua.



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 32x / 25x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <21 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD59232DB-HC


M-0033107

€ 1.449,00


SD59225DB-HC

M-0031908

€ 1.083,00


Dimensioni

Accessori


PFA120



PFA150



PFA151



PFB301C



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E




Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 24 Vdc <14 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD50225DB-HC

M-0031907

€ 1.002,00


Dimensioni

Accessori


PFA120



PFA150



PFA151



PFB301C



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E




Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, autoflip 180°, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR 100 m, 1 porta BNC, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <22 W, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49225DB-HC

M-0031905

€ 893,00


Dimensioni

Accessori


PFA120



PFB301C



PFB305W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 16x (5~80 mm F1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, CVBS/CVI su porta BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD42216DB-HC

M-0033109

€ 723,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB302S



PFA150



PFA102



PFA151



PFB300C

TELECAMERE PTZ SD2



Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 0°~355°/s / TILT 0°~90°, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, porta BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, alimentazione 12 Vdc <9 W


SD22204DB-GC

M-0031904

€ 375,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA120



PFA150



PFA152-E



PFB305W



PFB203W



PFA151



PFA106



PFB220C

RECORDER HDCVI



WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le persone e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte AI applicata alla sicurezza integrata, accessibile a tutti.

WizSense

8 HDD




XVR7816S-4K-I3

M-0027417

€ 2.947,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

4 HDD




XVR7416L-4K-I3

M-0027416

€ 2.603,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face recognition, 16 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

2 HDD




XVR7216AN-4K-I3

M-0028025

€ 1.693,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

1 HDD




XVR7108HE-4K-I3

M-0027758

€ 851,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1


8 HDD

XVR5816S-4KL-I3

M-0027421

€ 2.003,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, comunicazione bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8


4 HDD

XVR5432L-4KL-I3

M-0027768

€ 2.309,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/32 (coax) ingressi e 1 uscita audio BNC bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <30 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4


2 HDD

XVR5232AN-4KL-I3

M-0027760

€ 1.833,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD/IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 12 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	3	128	2


2 HDD

XVR5216A-4KL-I3

M-0020468

€ 1.055,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	2

2 HDD




XVR5216AN-4KL-I3

M-0020441

€ 993,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

1 HDD




XVR5116HE-4KL-I3

M-0027590

€ 968,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16/8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 16/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HE-4KL-I3

M-0019944

€ 586,00

TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1

1 HDD




XVR5116H-4KL-I3

M-0020439

€ 775,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

1 HDD




XVR5108HS-4KL-I3

M-0019945

€ 481,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	8 / 1	SI	2	128	1

1 SSD INTEGRATO




XVR5104HS-4KL-I3(1T)

M-0032674

€ 523,00

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+4 canali IP a 8 MP (analog. 7fps encoding) con SSD integrato da 1 TB, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W con SSD



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	8	- / -	4 / 1	SI	2	64	1

SERIE 5M-N/1080P

4 HDD




XVR5432L-I3

M-0027413

€ 1.657,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 2 porte di rete 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <22 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

2 HDD




XVR5232AN-I3

M-0020469

€ 1.070,00

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 5 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <17 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	- / -	32 / 1	SI	2	128	2

1 HDD




XVR5116HE-I3

M-0019946

€ 608,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection, 2 canali face/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk



TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1

1 HDD




XVR5108HE-I3

M-0015645

€ 405,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+8 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	12	8 / 3	8 / 1	SI	2	64	1

1 HDD




XVR5116HS-I3

M-0019947

€ 484,00

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 / 4+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16-8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12/7 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	1

XVR5108HS-I3

M-0015641

€ 333,00

8	8	8	8	12	- / -	8 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

1 SSD INTEGRATO




XVR5104HS-I3(1T)

M-0032666

€ 423,00

XVR AI WizSense 8/4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+8/2+4 canali IP a 6 MP con SSD integrato da 1 TB, max. banda 64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8-4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 2/1 canali analog face detection/recognition, 8/4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <7/5 W con SSD



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	6	- / -	4 / 1	SI	2	32	1


1 HDD

XVR4116HS-I

M-0015638

€ **323,00**

XVR AI WizSense 16/8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 / 8+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64/32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 / 16-8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10/7 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	16 / 1	SI	2	64	1

XVR4108HS-I

M-0015731

€ **205,00**

8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---


1 HDD

XVR4108C-I

M-0015732

€ **205,00**

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 8+2 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 8 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	8 / 1	SI	2	32	1


1 SSD INTEGRATO

XVR4104C-I(1T)

M-0032887

€ **389,00**

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 4+1 canali IP a 2 MP con SSD integrato da 1 TB, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 4 canali analog SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W con SSD



CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	SSD Integrato
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
4	4	4	4	5	- / -	4 / 1	SI	2	32	1

LEGENDA ICONE



MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*



ZOOM OTTICO *(esempio)*



MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*



MM OTTICA FISSA *(esempio)*



PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*



TECNOLOGIA STARLIGHT



TECNOLOGIA FULL-COLOR



SMART DUAL LIGHT



WIDE DYNAMIC RANGE



USCITA VIDEO HDCVI - AHD - TVI - CVBS



USCITA VIDEO COMPOSITO O ANALOGICO



INGRESSO AUDIO



MICROFONO INTEGRATO



INGRESSI / USCITE ALLARME *(esempio)*



OUTPUT VIDEO 16:9 *(telecamere 5 MP)*

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed blue lines.





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino HDCVI - 06 - 2025 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved