

Articolo	prezzo
EV1012	56,34 €
<p>INFRAROSSI PASSIVI INTELLIGENTI</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello con kit opzionale ST400. 5 anni di garanzia.</p>	
EV1012PI	74,35 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Immune ai piccoli animali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. 5 anni di garanzia.</p>	
EV1116	92,94 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello con kit opzionale ST400. 5 anni di garanzia.</p>	
VE1012	88,14 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	
VE1016	111,89 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 16 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	
VE1120	133,53 €

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 20 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	
<p>VE735</p>	<p>311,91 €</p>
<p>Sensore IR dotato di esclusiva analisi Vettoriale con copertura volumetrica 11 tende a 20m e lungo raggio 60m. Omologato IMQ II liv.</p>	
<p>VE710</p>	<p>108,92 €</p>
<p>Puntatore laser per allineamento rivelatori VE700.</p>	
<p>EV669</p>	<p>285,45 €</p>
<p>Infrarosso intelligente a specchio a soffitto. Copertura 18 tende integrali diametro 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. Omologato IMQ EN50131 Grado 2.</p>	
<p>360FM</p>	<p>12,53 €</p>
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p>	
<p>SB01</p>	<p>16,94 €</p>
<p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	

INFRAROSSI PASSIVI INTELLIGENTI

Articolo	prezzo
SB02 Supporto orientabile per sensori serie EV/VE/DD. 	9,08 €
ST400 Kit tamper antistrappo per serie EV/DD. 	21,58 €
W76555 Sensore a Infrarosso Passivo Quad portata 15 Metri, sistema ottico combinato, filtro luce 10KLux, contaimpuls, Conforme EN Grado 2 	74,93 €
W72321 Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4 	15,13 €
W72977 Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4 	19,93 €

Articolo	prezzo
<p>EV1012AM</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello. 5 anni di garanzia.</p>	<p>93,91 €</p> 
<p>EV1116AM</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello. 5 anni di garanzia.</p>	<p>167,15 €</p> 
<p>VE1012AM</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 12 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	<p>156,25 €</p> 
<p>VE1016AM</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 16 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	<p>161,52 €</p> 
<p>VE1120AM</p> <p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 20 metri e 11 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	<p>180,27 €</p> 
<p>VE735AM</p>	<p>411,20 €</p>

INFRAROSSI INTELLIGENTI ANTIMASCHERAMENTO

Articolo	prezzo
<p>Sensore IR dotato di esclusiva analisi Vettoriale con copertura volumetrica 11 tende a 20m e lungo raggio 60m, con antimascheramento a doppio canale. Omologato IMQ II liv.</p>	
<p>VE710</p>	<p>108,92 €</p>
<p>Puntatore laser per allineamento rivelatori VE700.</p>	
<p>RC01</p>	<p>49,46 €</p>
<p>Modulino a relè per uscita antimascheramento dei sensori EV400AM.</p>	
<p>SB01</p>	<p>16,94 €</p>
<p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	
<p>SB02</p>	<p>9,08 €</p>
<p>Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p>	
<p>ST400</p>	<p>21,58 €</p>
<p>Kit tamper antistrappo per serie EV/DD.</p>	

		Articolo	prezzo
INFRAROSSI INTELLIGENTI ANTIMASCHERAMENTO		W76558	130,78 €
		Sensore a Infrarosso Passivo Quad portata 15 Metri, sistema ottico combinato, filtro luce 10KLux, ANTIMASK a infrarosso attivo, contaimpulsì, Conforme EN Grado 3	
		W72321	15,13 €
		Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	
		W72977	19,93 €
		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4	
RIVELATORI DA ESTERNO		DI601	284,36 €
		Rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsì, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.	
		DI601AM	405,86 €
		Rivelatore PIR da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsì, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.	
		DDI602-F2	467,21 €

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.</p>	
<p>DDI602AM-F2</p>	<p>536,03 €</p>
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.</p>	
<p>TX-2810-03-4</p>	<p>459,16 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
<p>RF440I4</p>	<p>446,03 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
<p>6910P</p>	<p>257,14 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia.</p>	
<p>6931P</p>	<p>427,43 €</p>
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulla effettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia.</p>	

RIVELATORI DA ESTERNO

Articolo	prezzo
<p>TX-2821-03-4</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	<p>403,25 €</p> 
<p>RF43014</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	<p>391,74 €</p> 
<p>DI601-WT</p> <p>Strumento di Walk Test per DI601 e DDI602</p>	<p>222,29 €</p> 
<p>6943AMP</p> <p>Rivelatore a tenda da esterno tripla tecnologia antimascheramento portata 12 metri. Bianco. 5 anni di garanzia.</p>	<p>225,58 €</p> 
<p>RF6933-N</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno via radio 433 MHz 80bit LoNa. Portata selezionabile fino a 12m (3m, 6m, 9m). Microronda 24 GHz. 3 anni di durata della batteria (2 x CR123). IP65. Bianco</p>	<p>284,44 €</p> 
<p>6932AMP-TB</p>	<p>16,18 €</p>

RIVELATORI DA ESTERNO

		Articolo	prezzo
RIVELATORI DA ESTERNO		Staffa a T per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianca	
		6932AMP-SB	39,86 €
		Snodo per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianco	
		Rilevatori da esterno Guardall	
		W76653	478,02 €
	Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.		
	W76735	548,48 €	
	Rivelatore doppia tecnologia da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.		
	Rilevatore da esterno certificato ATEX		

		Articolo	prezzo
RILEVATORI DA ESTERNO		DDI78-EXF1	9.635,00 €
		Rilevatore da esterno certificato ATEX. Tecnologia a microonde doppler stereo con frequenza 10,587 GHz. Supervisione doppler stereo. Portata 30m. Controllo digitale della portata. Controllo digitale della sensibilità. Controllo immunità ai piccoli animali avanzato. Cicalino walktest. Relè allo stato solido. Contruttore metallico certificato ATEX. IP66 / IK10. Ordine minimo 10 pezzi	
RILEVATORI DOPPIA TECNOLOGIA		DD1012-N	103,07 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.	
		DD1012PI-N	105,82 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende, immune ai piccoli animali domestici (fino a 18 Kg.). Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.	
	DDV1016-N	150,89 €	
	Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale (2canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.		
	DD669	361,84 €	
	Rivelatore a doppia tecnologia per montaggio a soffitto. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza un innovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Dotato di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante l'impostazione di un dip-switch. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Conforme con EN50131-2-2 Grado 2.		
	360FM	12,53 €	

Articolo	prezzo
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p>	
<p>SB01</p> <p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	<p>16,94 €</p> 
<p>SB02</p> <p>Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p>	<p>9,08 €</p> 
<p>ST400</p> <p>Kit tamper antistrappo per serie EV/DD.</p>	<p>21,58 €</p> 
<p>W76561</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15</p>	<p>97,93 €</p> 
<p>W72321</p> <p>Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4</p>	<p>15,13 €</p> 


		Articolo	prezzo
RIVELATORI DOPPIA TECNOLOGIA		W72977	19,93 €
		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14	
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO		DD1012AM-D-N	194,71 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II.	
		DDV1016AM-D-N	212,43 €
		Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale (2 canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II.	
	DDV1016AM-D-B-N	223,05 €	
	Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale (2 canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II. Colore grigio scuro.		
	DD669AM	434,75 €	
	Rivelatore a doppia tecnologia per montaggio a soffitto. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. La sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza un innovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Dotato di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante limpostazione di un dip-switch. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Certificato EN50131 Grado 3.		
	360FM	12,53 €	

RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO

Articolo	prezzo
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p>	
<p>AMGR2-10</p>	<p>45,02 €</p>
<p>Modulo cablaggio semplificato triplo bilanciamento (conf.10 pezzi)</p>	
<p>SB01</p>	<p>16,94 €</p>
<p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	
<p>SB02</p>	<p>9,08 €</p>
<p>Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p>	
<p>W76570</p>	<p>173,24 €</p>
<p>Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM</p>	
<p>W76567</p>	<p>119,04 €</p>
<p>Rivelatore doppia tecnologia antimascheramento MW portata 15m. DT15PLUS</p>	

Articolo		prezzo
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO	W72321	15,13 €
	Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO	W72977	19,93 €
	Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4	
SENSORI PIEZO ROTTURA VETRI	GS300	55,50 €
	Sensore piezoelettrico rottura vetri miniaturizzato con cavo da 2 mt e memoria dallarme. Utilizzare scheda interfaccia GS330.	
	GS320	83,03 €
	Sensore piezoelettrico rottura vetri uscita a relè con cavo da 2 mt e memoria dallarme.	
GS313	109,92 €	
Kit adesivo di fissaggio per GS310		
GS330	159,23 €	

Articolo		prezzo
SENSORI PIEZO ROTTURA VETRI	Scheda interfaccia per GS300, GS310 in contenitore plastico con uscita a relè per interfacciarsi con qualsiasi tipo di centrale.	
	GS331 Dispositivo di prova per i sensori piezo	571,75 € 
MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS	VV600-PLUS Microfono selettivo per caveaux e cassaforti. Omologato IMQ II e III Liv (con VT705P).	291,44 € 
	VV602-PLUS Microfono selettivo per casse continue.	308,36 € 
	VV620-PLUS Microfono selettivo per caveaux e cassaforti. Contatto a scambio.	342,99 € 
	VM600PS10 Piastra di fissaggio a giorno per serie VV600PLUS. Omologato IMQ II e III Liv.	22,71 € 

Articolo	prezzo
<p>VM602P</p> <p>Scatola di montaggio ad incasso per microfoni selettivi serie VV600PLUS.</p> 	<p>225,50 €</p>
<p>VM603P</p> <p>Scatola di protezione a prova di intermperie per microfoni selettivi serie VV600PLUS.</p> 	<p>189,22 €</p>
<p>VM704P</p> <p>Piastra di fissaggio in acciaio per montaggio a saldare per serie VV600P/602P. Omologato IMQ II e III Liv.</p> 	<p>30,79 €</p>
<p>VM611P</p> <p>Scatola per montaggio a pavimento per microfoni selettivi serie VV600PLUS..</p> 	<p>397,80 €</p>
<p>VM651P</p> <p>Kit piastra mobile con funzionalità giorno e notte permicrofoni selettivi della serie VV600PLUS.</p> 	<p>199,31 €</p>
<p>VM652P</p>	<p>154,02 €</p>

MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS

Articolo	prezzo
Piastra copri serratura per microfoni selettivi serie VV600P. 	
VM653P	22,72 €
Distanziatore per VM652. 	
VM654P	61,14 €
Kit di cablaggio con guaina metallica per microfoni selettivi serie VV600PLUS. 	
VM655P	193,25 €
Scatola di giunzione auto protetta. 	
VT705P	56,83 €
Trasmittitore di prova per VV600PLUS. Omologato IMQ II e III liv. 	
VT612-N	446,90 €
Tester manuale per microfoni selettivi 	

MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS

		Articolo	prezzo
MICROFONI SELETTIVI PROGRAMMABILI SERIE VV700		VV700RA	531,26 €
		Microfono selettivo per tutte le applicazioni, programmabile, dotato di scheda di uscita allarme NC-C.	
		VV700	482,43 €
		Microfono selettivo per tutte le applicazioni, programmabile, senza interfaccia di uscita.	
	VVI770	125,46 €	
	Scheda relè Form C con uscita SPDT per serie VV700		
	VVK700	197,21 €	
	Kit di configurazione composto da cavo di collegamento tra PC e microfono selettivo e programma di configurazione SCM700 per VV700.		
CONTATTI MAGNETICI		DC101	18,48 €
		Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. IP 68. EN50131 Grado 2.	
	DC101B	18,48 €	

CONTATTI MAGNETICI

Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. Colore marrone. IP 68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC101R4.7</p>	<p>24,57 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. Resistenze da 4,7 Kohm integrate. IP 68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC102</p>	<p>12,43 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. IP68. EN50131 Grado 1.</p>	
<p>DC102B</p>	<p>12,41 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. Colore marrone. IP68. EN50131 Grado 1.</p>	
<p>DC107</p>	<p>31,71 €</p>
<p>Contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. IP68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC108</p>	<p>61,58 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio per installazione a pavimento. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2</p>	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC108R4.7		69,57 €
		Contatto magnetico in alluminio a pavimento. GAP 75 mm. Cavo armato. IP68. Resistenze di fine linea da 4,7 Kohm incluse. EN50131 Grado 2	
	DC103		60,07 €
		Contatto magnetico a giorno con cavo. Bilanciato GAP da 15 a 31 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	
	DC104		65,52 €
		Contatto magnetico a scambio a giorno a vite. Bilanciato. GAP da 9 mm a 31 mm.	
	DC105		18,05 €
	Contatto magnetico ad incasso ed a giorno con cavo. GAP 12 mm. IP68. EN50131 Grado 2.		
DC106		18,88 €	
	Contatto magnetico ad incasso con cavo. GAP 12 mm. IP68. EN50131 Grado 2.		
DC110		147,55 €	

Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a pavimento. Bilanciato. GAP da 19 mm a 63 mm. Completo di cavo armato.</p>	
<p>DC111</p>	<p>274,37 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato. Tripla polarizzazione. GAP da 5 mm a 15 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 3.</p>	
<p>DC113</p>	<p>37,11 €</p>
<p>Contatto a pistone ad innesto. Con cavo. Montaggio verticale. Diam. 19 x 38 mm.</p>	
<p>DC114</p>	<p>44,58 €</p>
<p>Contatto a pistone con piedino regolabile. Con cavo. Diam. 12 x 40 mm.</p>	
<p>DC115</p>	<p>137,06 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno Bilanciato. GAP da 9 mm a 62 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC116</p>	<p>24,74 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. GAP 31 mm.</p>	

CONTATTI MAGNETICI

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC118		92,46 €
		Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2.	
	DC120		29,98 €
		Contatto magnetico a "sigaretta". Tipo corto ad innesto a pressione. GAP 18 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	
	DC121		15,33 €
		Contatto magnetico a "sigaretta". GAP 12 mm.	
	DC123		24,11 €
	Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. Contatto a scambio.		
DC124		34,64 €	
	Contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. Contatto a scambio. IP68. EN50131 Grado 2.		
DC127		31,69 €	

Articolo	prezzo
Contatto magnetico a "sigaretta". GAP 31 mm.	
	
DC134	20,03 €
Contatto magnetico tipo "designer". A vite. GAP 37 mm.	
	
DC141	24,73 €
Contatto magnetico tipo "mini". Con cavo. GAP 25 mm.	
	
DC142	31,71 €
Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. GAP 75 mm.	
	
DC143	82,29 €
Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. Bilanciato. GAP da 9 a 31 mm.	
	
MM102	4,99 €
Contatto magnetico a giorno. A vite. GAP 20 mm.	
	

CONTATTI MAGNETICI

Articolo	prezzo
MM102B	4,99 €
Contatto magnetico a giorno. A vite. GAP 20 mm. Colore marrone.	
MM108	56,22 €
Contatto magnetico a giorno Con cavo. GAP 50 mm.	
MM110	10,96 €
Contatto magnetico ad incasso. Con cavo. GAP 15 mm.	
MM115	10,58 €
Contatto magnetico a giorno. Con cavo. GAP 15 mm.	
MM201	23,94 €
Contatto magnetico, installazione a giorno, terminali a vite. Certificato NFA2P	
MM340	14,06 €

CONTATTI MAGNETICI

Articolo	prezzo
Contatto magnetico ad incasso per porte in legno, 1m di cavo. IP30	
MM440	14,36 €
Contatto magnetico, installazione a giorno. Certificato NFA2P	
MM740	86,46 €
Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo corazzato, IP40	
1076D-N	38,77 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo, Gap 9mm. NC, bianco	
1076D-G	47,40 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo, Gap 9mm. NC, grigio	
1078-N	19,79 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo. Bianco	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	1078CT-N	Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo con morsetti. Gap 9 mm.	32,29 €
			
	R1125T-N	Contatto magnetico ad incasso con morsetti e magnete "mini". Gap 13mm.	12,30 €
			
	R1125TW-N	Contatto magnetico ad incasso con morsetti e magnete "mini" ad ampia portata. Gap 22mm.	13,37 €
			
IM1640PAG	Contatto magnetico installazione a vista, gap 25 mm. Cavo corazzato da 2 metri, EN Grado 2 & NFA2P. Contenitore in ABS bianco, IP67	37,69 €	
			
IM1640PSG	Contatto magnetico installazione a vista, gap 25 mm. EN Grado 2 & NFA2P. Contenitore in ABS bianco, IP67	32,27 €	
			
	EN50131 Grado 3		

CONTATTI MAGNETICI

Articolo	prezzo
DC148	62,33 €
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC148R4.7	68,56 €
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128	51,96 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128R4.7	56,14 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128S60	62,10 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con 6m di cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI		DC138	56,11 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
		DC138R4.7	62,34 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
		DC138S60	65,85 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con 6m di cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
	DC408	143,32 €	
	Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio		
	DC408R4.7	147,46 €	
	Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio		
	IM1640PSG-G3	82,23 €	

Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico installazione a vista, gap 15 mm. Cavo da 2 metri, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields. Contenitore in ABS bianco, IP67</p>	
<p>IM1640PAG-G3</p>	<p>83,34 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione a vista, gap 15 mm. Cavo corazzato da 2 metri, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields. Contenitore in ABS bianco, IP67</p>	
<p>MM201-G3</p>	<p>72,47 €</p>
<p>Contatto magnetico, installazione a giorno, terminali a vite. Certificato NFA2P EN Grado 3</p>	
<p>MM340-G3</p>	<p>51,96 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3, VDS e NFA2P. Bianco</p>	
<p>EN50131 Grado 4</p>	
<p>DC418</p>	<p>435,44 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 4. Bianco</p>	

CONTATTI MAGNETICI

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC428		503,97 €
	Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 4. Grigio		
SENSORI A FUNE	CAF471		24,76 €
	Contatto a fune per tapparelle. Da utilizzare con la scheda di analisi CAF482.		
	CAF482		43,06 €
		Scheda danalisi per contatto a fune modello CAF471.	
	473-CN		84,84 €
	Sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V.		
SENSORI INERZIALI	GS600		55,35 €
	Sensore inerziale.		
	GS615		131,83 €

Articolo	prezzo
Unità di analisi per sensori inerziali GS710/711/600/612. 	
GS620BN	103,42 €
Sensore inerziale autonomo completo di scheda danalisi ed uscita a relè. Colore marrone. 	
GS620N	98,51 €
Sensore inerziale autonomo completo di scheda di analisi ed uscita a relè. 	
GS710	63,66 €
Sensore inerziale. Montaggio 360°. 	
GS710B	63,66 €
Sensore inerziale. Montaggio 360°. Colore marrone. 	
GS711	97,38 €
Sensore inerziale. Montaggio 360°. Con contatto magnetico incorporato. 	

SENSORI INERZIALI

		Articolo	prezzo
SENSORI INERZIALI		GS711B	97,38 €
		Sensore inerziale. Montaggio 360°. Con contatto magnetico incorporato. Colore marrone.	
RIVELATORI DI LIQUIDI		5501-M	254,03 €
		Interfaccia per rivelatori di liquidi.	
		1450	94,70 €
		Rivelatore di liquidi autonomo.	
		5515-G	81,13 €
		Sonda per applicazione a superficie.	
RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI		5815NT-ART	138,09 €
		Sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rettangolare.	
		R5815NT-ART	132,47 €

Articolo	prezzo
<p>Sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rotonda.</p>	
<p>GS913N</p> <p>Sensore audio rottura vetri omni direzionale. Montaggio ad incasso in contro soffitti. Raggio di copertura 7,5 mt.</p>	<p>167,80 €</p> 
<p>GS905</p> <p>Unità di prova per sensori rottura vetro audio.</p>	<p>302,81 €</p> 
<p>GS930</p> <p>Sensore acustico di rottura vetri, dotato di doppia frequenza di analisi, portata massima 8,5 m. Nota: utilizzare solo il tester modello GS905.</p>	<p>117,56 €</p> 
<p>Rottura vetri audio EN Grado 2 e 3</p>	
<p>GS960</p> <p>Rilevatore rottura vetri audio certificato EN Grado 2. Portata di 9 metri con angolo di copertura di 165°. Rileva la rottura di diversi tipi di lastre di vetro come i vetri singoli (float e temperati), i doppi vetri (float e temperati), i doppi vetri dove il vetro interno è coperto da pellicola di sicurezza, triplo vetro (float e temperato) e i pannelli di vetro laminato.</p>	<p>199,12 €</p> 

RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI

		Articolo	prezzo
RILEVATORI AUDIO ROTTURA VETRI		GS960AM	276,89 €
		Rilevatore rottura vetri audio con antimascheramento, certificato EN Grado 3. Portata di 9 metri con angolo di copertura di 165°. Rileva la rottura di diversi tipi di lastre di vetro come i vetri singoli (float e temperati), i doppi vetri (float e temperati), i doppi vetri dove il vetro interno è coperto da pellicola di sicurezza, triplo vetro (float e temperato) e i pannelli di vetro laminato. E' dotato di una funzione antimascheramento, tramite un relè separato, che dà un allarme in caso di tentativi di sabotaggio del microfono.	
		GS960-TR	384,05 €
		Strumento di test e calibrazione per i rilevatori rottura vetri della serie GS960. La DRC Digital Room Compensation permette al tester di comunicare con il rilevatore acusticamente senza doverlo riaprire per la taratura.	
		GS960-RB	16,28 €
		Scheda resistenze di fine linea per i rilevatori rottura vetri della serie GS960	
MINI BARRIERE PER PORTE E FINESTRE		W76320	248,77 €
		Mini barriera ad infrarossi attivi 0,5 m. 2 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 610x22x26 mm.	
		W76321	360,05 €
		Mini barriera ad infrarossi attivi 1 m. 4 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 1110x22x26 mm.	
		W76322	491,00 €

Articolo		prezzo
MINI BARRIERE PER PORTE E FINESTRE	<p>Mini barriera ad infrarossi attivi 1,5 m. 5 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 1610x22x26 mm.</p> 	
	<p>W76323</p> <p>Mini barriera ad infrarossi attivi 2 m. 7 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 2110x22x26 mm.</p> 	638,28 €
BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI	<p>PB501</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno.</p> 	721,55 €
	<p>PB511</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.</p> 	747,12 €
	<p>PB521</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno.</p> 	782,40 €
	<p>PB601</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 50 mt. Installazione in esterno o interno.</p> 	1.204,86 €



Articolo		prezzo
BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI	PB611	1.244,49 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno.	
	PB611M	1.124,89 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno. Senza coperchio per installazione in colonna.	
	PB621	1.274,95 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 200 mt. Installazione in esterno o interno.	
PB10	454,68 €	
Colonna a singola facciata da 1 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.		
PB15	664,88 €	
Colonna a singola facciata da 1,5 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.		
PB16	928,64 €	

Articolo	prezzo
Colonna a doppia facciata da 1,5 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB20	845,81 €
Colonna a singola facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB21	1.164,76 €
Colonna a doppia facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB30	1.227,66 €
Colonna a singola facciata da 3 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
SB52	522,75 €
Alimentatore per colonne serie SB. 12 VCA - 1A e 12 VCC - 500 mA, può essere installato direttamente nelle colonne per garantire la corretta alimentazione di raggi e riscaldatori. Dotato di alloggiamento per batteria tipo BS121N.	
BS121N	26,57 €
Batteria 12V 1,2 Ah.	

BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI

Articolo	prezzo
<p>PB50H-N</p> <p>Riscaldatore 12V 250/500 mA o 24V 250 mA per colonne serie PB</p>	<p>95,58 €</p> 
<p>PB50-T</p> <p>Termostato per colonne serie PB.</p>	<p>82,70 €</p> 
<p>PB103</p> <p>Coppia di riscaldatori per PB6xx</p>	<p>340,84 €</p> 
<p>PB50-AC180</p> <p>Coperchio superiore antiscavalamento per colonna singola facciata serie PB.</p>	<p>102,44 €</p> 
<p>PB50-WB</p> <p>Staffa a parete per colonna singola facciata serie PB.</p>	<p>94,45 €</p> 
<p>PB50-FB</p>	<p>157,43 €</p>

BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI

Articolo	prezzo
<p>Staffa per pavimenti in cemento per colonne a singola e doppia facciata serie PB.</p> 	
<p>PB17</p> <p>Coperchio frontale in plexiglass di ricambio per colonne da 1,5 mt. della serie PB.</p> 	295,10 €
<p>PB32</p> <p>Coperchio frontale in plexiglass di ricambio per colonne da 3 mt. della serie PB.</p> 	613,88 €
<p>PB50-TOP180</p> <p>Coperchio superiore di ricambio per colonne a singola facciata della serie PB.</p> 	55,21 €
<p>PB51-N</p> <p>Kit staffa di fissaggio in colonna della serie PB per raggi, alimentatore o batteria (confezione da 2 pezzi).</p> 	34,25 €
<p>PB50-EB-TOWER</p> <p>Giunto necessario per sovrapporre due colonne della serie PB</p> 	109,00 €


		Articolo	prezzo
BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI		PB50-EB-COVER	94,00 €
		Giunto necessario per sovrapporre due coperchi delle colonne serie PB	
SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLEXZONE		DF104	8.945,25 €
		Processore FlexZone-4 in contenitore in alluminio NEMA 4. Fornisce fino a 4 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. 2 zone da 300 m. luna	
		DF160	12.672,42 €
		Processore FlexZone-60 in contenitore in alluminio NEMA 4. Fornisce fino a 60 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. 2 tratte da 300 m. luna	
		DF215	4.721,12 €
	Cavo sensore FlexZone, bobina da 150m		
	DF950-CM	405,87 €	
	CD Software UCM (Universal Configuration Module) + Documentazione prodotto FlexPS/PI + cavo interfaccia		
	DF860	332,47 €	

Articolo	prezzo
Fascette speciali per fissaggio cavo microfonico. Confezione da 1000 pezzi	
DF962	1.957,59 €
Kit di esclusione per cancelli scorrevoli	
DF955-C1	2.129,83 €
Scheda di comunicazione fibra ottica multimodale (MMFO) per opzione network protezione recinzioni	
DF955-C2	2.236,29 €
Scheda di comunicazione EIA-422 per opzione network protezione recinzioni	
DF955-C3	2.236,29 €
Scheda di comunicazione fibra ottica monomodale (SMFO), G2 Silver per opzione network protezione recinzioni	
DF955-C4	2.236,29 €
Scheda Ethernet, 10/100BASE-TX su RJ45, PoE, G2 Silver, per opzione network protezione recinzioni	

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE

Articolo	prezzo
<p>DF955-C5</p> <p>Modulo ricevitore per sensori cancello wireless.</p>	<p>3.549,71 €</p> 
<p>DF955-C6</p> <p>Scheda uscite aggiuntive a relè per FlexZone. Può essere utilizzata in combinazione con una scheda di comunicazione, un ricevitore wireless o una scheda di ingressi. 4 Relè NO/NC. Morsetti estraibili</p>	<p>1.424,75 €</p> 
<p>DF800</p> <p>Kit di giunzione cavo per FlexZone</p>	<p>298,19 €</p> 
<p>DF801</p> <p>Fine linea (terminazione) per FlexZone</p>	<p>447,30 €</p> 
<p>DF502</p> <p>Mini unità interfaccia network (da USB a RS-422 & SMFO). Montaggio guida DIN.</p>	<p>2.603,14 €</p> 
<p>DF400</p>	<p>3.925,98 €</p>

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLEXZONE



Articolo	prezzo
Modulo processore UltraLink con 8 ingressi/8 uscite relè. Montaggio guida DIN 	
DF432	4.496,31 €
Modulo espansione UltraLink 32 uscite relè. Montaggio guida DIN 	
DF205	248,49 €
Cavo di estensione µltraLink, 58 cm 	
DF648	521,78 €
Alimentatore CC da guida DIN per moduli I/O µltraLink. 24 VCC, 40W, 85 – 264 VCA 47 – 64 Hz input, CC OK relè 	
DF410	2.236,29 €
Modulo sensore cancello wireless, alimentato a batteria, contenitore grigio 	
DF955-U	8.519,27 €
Silver Network Interface Unit (SNIU) per protezioni recinzioni - senza alimentatore 	

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE

		Articolo	prezzo
SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE		KTP-12DCU	50,42 €
		Alimentatore universale. 12Vcc 1000mA.	
SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE		DF955-SW	4.224,14 €
		CD Software Network Manager per protezione recinzioni	
CENTRALI EVERON		ATS1700-MM	820,67 €
		Centrale Everon ATS1700, IP e USB a bordo, EN grado 3, Web App per cellulare, tablet e PC. 8 zone a bordo espandibile a 48 zone cablate, via radio o miste. 4 aree, 2000 utenti (espandibili a 65532 con CDC4) alimentatore intelligente, bus dati ad alta velocità, contenitore metallico medio, multi-lingua.	
		ATS3700-MM	1.409,50 €
		Centrale Everon ATS3700, IP e USB a bordo, EN grado 3, Web App per cellulare, tablet e PC. 16 zone a bordo espandibile a 256 zone cablate, via radio o miste. 16 aree, 2000 utenti (espandibili a 65532 con CDC4) alimentatore intelligente, bus dati ad alta velocità, contenitore metallico medio, multi-lingua.	
	ATS1125	287,10 €	
	Tastiera per centrali Everon, display grafico a colori LCD, possibilità di aggiungere un'immagine/logo al display, luminosità LCD e volume buzzer regolabili, lettore Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 a bordo, supporta la modalità sicura Mifare e la lettura del CSN/UID 4 o 7 byte, tasti funzione programmabili, un ingresso per pulsante richiesta uscita e un uscita open collector, coperchio tasti rimovibile, IP30, bianca.		
	ATS1125-B	287,10 €	

Articolo	prezzo
<p>CENTRALI EVERON</p> <p>Tastiera per centrali Everon, display grafico a colori LCD, possibilità di aggiungere un'immagine/logo al display, luminosità LCD e volume buzzer regolabili, lettore Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 a bordo, supporta la modalità sicura Mifare e la lettura del CSN/UID 4 o 7 byte, tasti funzione programmabili, un ingresso per pulsante richiesta uscita e un uscita open collector, coperchio tasti rimovibile, IP30, nera.</p>	
<p>ATS1125-LID</p>	<p>165,00 €</p>
<p>Confezione da 10 sportelli per la tastiera ATS1125 (bianchi)</p>	
<p>ATS1125-B-LID</p>	<p>165,00 €</p>
<p>Confezione da 10 sportelli per la tastiera ATS1125-B (neri)</p>	
<p>ATS1700-MBC</p>	<p>741,00 €</p>
<p>Scheda di ricambio per centrali Everon ATS1700.</p>	
<p>ATS3700-MBC</p>	<p>1.296,00 €</p>
<p>Scheda di ricambio per centrali Everon ATS3700</p>	
<p>ATSX700-PSU</p>	<p>79,44 €</p>
<p>Alimentatore di ricambio (PSU) per le centrali Everon (ATS1700 e ATS3700).</p>	

		Articolo	prezzo
CENTRALI EVERON		ATSX700-RETRO Retrofit kit per Everon. Il Retrofit Kit ti permette di sostituire le centrali Advisor MASTER o Advisor Advanced con le centrali Everon. Il kit include: Piastra di montaggio dell'MBC, Alimentatore (PSU), Staffa di montaggio dell'alimentatore, Cavi/NTC/Supporti, Manuale Utente.	142,68 €
			
CENTRALI ADVISOR ADVANCED		ATS1500A-IP-SM Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.	792,18 €
			
		ATS1500A-IP-MM Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.	832,98 €
			
		ATS3500A-IP-MM Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ATS7700 da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.	1.441,12 €
			
		ATS4500A-IP-MM	1.937,28 €

Articolo	prezzo
<p>CENTRALI ADVISOR ADVANCED</p> <p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico medio, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	
<p>ATS4500A-IP-LM</p>	<p>2.414,82 €</p>
<p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico grande, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	
<p>ATS1500A-IP-SM-HK</p>	<p>770,43 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico piccolo con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-SM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-HK</p>	<p>946,05 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-HKG16</p>	<p>1.703,56 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135, dal modulo GSM/GPRS ATS7340 e da un espansione a 8 ingressi ATS1210E</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-RF-HK</p>	<p>1.187,50 €</p>

Articolo	prezzo
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135 e dal ricevitore radio 868 Mhz Gen2 ATS1235</p>	
<p>ATS1500A-IP-LP-HK</p>	<p>1.047,15 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore in policarbonato con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-LP e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-MK</p>	<p>985,32 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato Mifare Desfire EV1/EV2 ATS1136</p>	
<p>ATS3500AIP-MM-HK-4IN</p>	<p>2.015,14 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-128 zone EN Grado 3, 8 aree, con comunicatore IP integrato, in contenitore metallico ATS3500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135 e da 4 espansioni da 8 ingressi ATS1210E</p>	
<p>ATS670</p>	<p>232,95 €</p>
<p>Scheda di ricambio per connessione secondo bus per centrali ATS4500A</p>	
<p>ATS7200E</p>	<p>167,28 €</p>
<p>Modulo a sintesi vocale per centrali ATS Master (dalla v.04.09.28) e Advanced.</p>	

CENTRALI ADVISOR ADVANCED

		Articolo	prezzo
CENTRALI ADVISOR ADVANCED		ATS7700	191,22 €
		Modulo PSTN ad innesto per centrali Advisor Advanced ATsx500A. Da acquistare separatamente sulle versioni IP delle centrali.	
			
		ATS1500A-IP-MBC	754,68 €
		Scheda ATS1500A-IP	
			
	ATS4500A-IP-MBC	1.862,08 €	
	Scheda ATS4500A-IP		
			
	ATS3500A-IP-MBC	1.307,45 €	
	Scheda ATS3500A-IP		
			
ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED		ATS1140	687,10 €
		Touchscreen 7" per centrali Everon e Advisor Advanced. Display a colori 7". Interfaccia utente grafica moderna e intuitiva. Possibilità di caricare una immagine/logo. Tasti funzione con accesso rapido. Lettore Mifare EV1/EV2/EV3 incorporato. Livello illuminazione LCD e volume buzzer regolabili. Supporto multilingua. Tastiera virtuale.	
			
	ATS608	139,35 €	

Articolo	prezzo
<p>Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali Everon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. Supporta i sensori inerziali.</p> 	
<p>ATS624</p> <p>Modulo di espansione a 4 uscite a relè per le centrali Everon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. In aggiunta possibilità di ulteriori 4 uscite a relè disponibili collegando un modulo ATS1810.</p> 	181,85 €
<p>ATS626</p> <p>Modulo di espansione a 16 uscite per le centrali Everon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. 8 uscite open collector prelevabili da morsettiera (una ad alta corrente). In aggiunta 8 uscite a relè disponibili collegando due moduli a 4 relè ATS1810.</p> 	158,23 €
<p>ATS1135</p> <p>Tastiera con lettore di prossimità a sviluppo orizzontale per centrali serie Everon e Advisor Advanced</p> 	272,31 €
<p>ATS1136</p> <p>Tastiera con lettore di prossimità Mifare Desfire EV1/EV2 a sviluppo orizzontale per centrali serie Everon e Advisor Advanced</p> 	283,52 €
<p>ATS1135BPL</p> <p>Piastra per ATS1135. Confezione da 10 pezzi</p> 	461,79 €

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED


Articolo	prezzo
<p>ATS1110A-N</p> <p>Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced. Dotata di 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per inserimento parziale.</p>	274,99 €
<p>ATS1115A-N</p> <p>Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced. Lettore di prossimità integrato. Dotata di 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per inserimento parziale.</p>	382,58 €
<p>ATS1197</p> <p>Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di sistema Advisor MASTER & ADVANCED, Grado di protezione IP66. Compatibile con tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato.</p>	632,18 €
<p>ATS1190</p> <p>Lettore di tessere di prossimità Smart Card. Omolog. IMQ II liv.</p>	480,17 €
<p>ATS1190X4</p> <p>ATS1190 Confezione da 4 pezzi</p>	1.551,04 €
<p>ATS1192</p>	480,17 €

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED



Articolo	prezzo
<p>Lettoce di tessere Smart Card ad alta robustezza, con 2,5 m di cavo.</p>	
<p>ATS1192X4</p>	<p>1.551,04 €</p>
<p>ATS1192 Confezione da 4 pezzi</p>	
<p>ATS1201E</p>	<p>705,22 €</p>
<p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Everon, Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II.</p>	
<p>ATS1204E</p>	<p>946,01 €</p>
<p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico grande con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Everon, Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	
<p>ATS1210E</p>	<p>294,63 €</p>
<p>Concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore plastico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	
<p>ATS1210LE</p>	<p>325,46 €</p>
<p>Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>ATS1211E</p> <p>Espansione a 8 ingressi e 8 uscite con connettore uscite in contenitore metallico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>465,48 €</p> 
<p>ATS1202</p> <p>Modulo di espansione a 8 ingressi per il concentratore ATS1201E e ATS1204E.</p>	<p>147,90 €</p> 
<p>ATS1235</p> <p>Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2.</p>	<p>316,76 €</p> 
<p>ATS1236</p> <p>Ricevitore via radio 433 MHz (63 bit e 80 bit LoNa) 32 zone. Due ingressi per zone cablate. Un'uscita relè SPDT Form C programmabile. Tecnologia Learn Mode.</p>	<p>308,58 €</p> 
<p>RF-9011-07-1</p> <p>Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.</p>	<p>294,54 €</p> 
<p>CDC4</p>	<p>2.171,59 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Concentratore intelligente per 4 varchi con doppio bus, alimentatore e porta TCP-IP. Espandibile fino a 8 varchi in modalità estesa con ATS8600. Supporto per lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless.</p>	
<p>CDC4-EN</p> <p>Concentratore intelligente per 4 varchi/ascensori con doppio bus, alimentatore e porta TCP-IP. 4 ingressi wiegand. Espandibile fino a 8 varchi in modalità estesa con ATS8600. Supporto per lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless. Certificato EN50131</p>	<p>2.679,09 €</p> 
<p>CDC-2DWIF</p> <p>Interfaccia Wiegand 2 varchi con 2 relè e 4 ingressi (solo scheda) per CDC4.</p>	<p>464,96 €</p> 
<p>ATS1647</p> <p>Contenitore in policarbonato adatto ad ospitare moduli di espansione. Utilizzabile per la famiglia ATS. Ospita due moduli ATS di dimensione 90x80 mm ed è utilizzabile anche per CDC-2DWIF, CS208/CS216 e CS507. Dotato di protezione contro la rimozione e l'apertura. Approvato VdS.</p>	<p>61,56 €</p> 
<p>ATS1810</p> <p>Scheda di espansione a 4 relè. Omolog. IMQ II liv.</p>	<p>159,18 €</p> 
<p>ATS1811</p> <p>Scheda a 8 uscite a relè. Omolog. IMQ II liv.</p>	<p>313,49 €</p> 

Articolo	prezzo
<p>ATS7340</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Everon e ATS Advanced (compatibile con versione MR.4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM). Supporto canale audio analogico.</p>	<p>607,75 €</p> 
<p>ATS7341</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Everon e ATS Advanced (compatibile con versione MR.4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM)</p>	<p>577,36 €</p> 
<p>ATS7341-SIM</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Everon e ATXS500A (compatibile con versione MR 4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM), inclusa SIM UltraSync con APN privato</p>	<p>508,98 €</p> 
<p>ANT-MLTB</p> <p>Antenna ad alto guadagno per ATS7340. Basso profilo, stile ergonomico. Supporta 2G/3G/4G/LTE. Connettore SMA maschio. 3m di cavo. IP65</p>	<p>143,99 €</p> 
<p>ATS1471-5</p> <p>Chiave di prossimità Smart tag. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>171,86 €</p> 
<p>ATS1473-5</p>	<p>94,03 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Chiave di prossimità Hitag II. Confezione da 5 pezzi.</p> 	
<p>ATS1475 Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi.</p> 	142,32 €
<p>ATS1475X10 Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 100 pezzi.</p> 	1.157,65 €
<p>ATS1477 Chiave Smart tag in fibra di vetro, in confezione da 10 pezzi.</p> 	164,14 €
<p>ATS1481 Smart Card per configurazione lettori di prossimità della serie ATS119x.</p> 	58,63 €
<p>ATS1170 Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATsx500A.</p> 	196,96 €

Articolo	prezzo
<p>ATS1740</p> <p>Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati</p>	<p>335,52 €</p> 
<p>ATS1743</p> <p>Modulo a fibra ottica per il BUS ATS.</p>	<p>911,07 €</p> 
<p>ATS1744</p> <p>Modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Advisor MASTER, Advisor Advanced e Everon.</p>	<p>324,86 €</p> 
<p>ATS1745</p> <p>Modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser.</p>	<p>383,42 €</p> 
<p>TX-2344-03-1-N</p> <p>Sensore a tecnologia vettoriale, portata 12 m. con telecamera day/night e illuminatori ad infrarossi, via radio (PIRcam).</p>	<p>460,23 €</p> 
<p>ATS1238</p>	<p>383,77 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Concentratore 32 ingressi via radio 868 MHz Gen2 e 2,4 GHz per sistema PIRcam. Gestisce fino a 8 PIRcam (TX-2344-03-1) comprese nei 32 ingressi. Gestisce 16 radiocomandi oltre i 32 ingressi. Si collega al MI Bus delle centrali Advisor Advanced.</p>	
<p>ATS7072</p> <p>Espansione MI Bus per ATS1238 composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATS7070 scheda da installare in centrale - ATS7071 scheda da installare sull'ATS1238 - TX-9000-03-1 contenitore per ATS1238 <p>Il modulo permette di prolungare il MI Bus fino ad una lunghezza massima di 100 m. con cavo Cat5 FTP per poter installare il ricevitore ATS1238 remotamente rispetto alla centrale. Con questo modulo è quindi possibile utilizzare il sistema di videoverifica tramite PIRcam anche con centrali Advisor Advanced in contenitore metallico.</p>	
<p>Lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1180</p> <p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1181</p> <p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1182</p>	<p>525,50 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Letto re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
ATS1184	712,94 €
<p>Letto re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera con feedback tattile, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
ATS1180M	515,00 €
<p>Letto re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (custom data). Tipo Mifare ISO14443A. Supporta credenziali Mobile BLE. Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67 IK09. Colore Nero.</p>	
ATS1181M	700,00 €
<p>Letto re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con tastiera. Con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (custom data). Tipo Mifare ISO14443A. Supporta credenziali Mobile BLE. Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67 IK09. Colore Nero.</p>	
Credenziali standard MIFARE	
ACT407E	251,35 €

Articolo	prezzo
<p>Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi</p> 	
<p>ACT430E-5</p>	<p>76,15 €</p>
<p>Chiave di prossimità Mifare Standard 1k (confezione da 5 pezzi)</p> 	
<p>Credenziali crittografate MIFARE DESFire EV2</p>	
<p>ATS1451</p>	<p>142,50 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in policarbonato, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p> 	
<p>ATS1452</p>	<p>129,87 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, tipo clamshell. Confezione da 5 pezzi.</p> 	
<p>ATS1453</p>	<p>90,19 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in plastica ABS, colore nero, forma arrotondata. Confezione da 5 pezzi.</p> 	

Articolo	prezzo
<p>ATS1455</p> <p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, bianca. Confezione da 10 pezzi.</p>	<p>133,73 €</p> 
<p>ATS1457</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6, colore nero. Confezione da 10 pezzi.</p>	<p>158,74 €</p> 
<p>ATS1458B</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x (non sulla tastiera ATS1136). Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>151,54 €</p> 
<p>ATS1458W</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x (non sulla tastiera ATS1136). Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore bianco. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>151,54 €</p> 
<p>ATS1459</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6 con anello metallico, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>164,14 €</p> 
<p>ATS1460</p>	<p>84,69 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Sticker di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K. Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1495</p>	<p>234,48 €</p>
<p>Tessera di prossimità DUAL - Hitag2 e Mifare. Supporta sia Mifare DESFire EV2 (CSN) che MIFARE DESFire EV2 (UTC). Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1497</p>	<p>290,95 €</p>
<p>Tag di prossimità DUAL - Hitag2 e Mifare. Supporta sia Mifare DESFire EV2 (CSN) che MIFARE DESFire EV2 (UTC). Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>Accessori lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1482</p>	<p>58,63 €</p>
<p>Tessera di configurazione per lettori Mifare serie ATS116x e ATS118x</p>	
<p>ATS118x-CVR-LP</p>	<p>35,12 €</p>
<p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione lunga (170 x 80 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	

Articolo	prezzo
<p>ATS118x-CVR-SP</p> <p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione corta (140 x 49 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>34,03 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-SQ</p> <p>Base per lettori ATS1182, ATS1183 e ATS1184. Versione quadrata (86 x 86 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>40,66 €</p> 
<p>ATS1184-MNT-33</p> <p>Piastra di montaggio per ATS1184, con inclinazione di 33 gradi</p>	<p>107,19 €</p> 
<p>ACA-WEATHER-S</p> <p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello stretto). Supporta ATS116xN, ATS1180, ATS1181, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W</p>	<p>169,02 €</p> 
<p>ACA-WEATHER-W</p> <p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello largo). Supporta ATS1182, ATS1183, ATS1184, ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W</p>	<p>169,02 €</p> 
<p>ATS1160S</p>	<p>24,06 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
Etichetta di ricambio per ATS1160N e ATS1180 	
ATS1161S	24,06 €
Etichetta di ricambio per ATS1161N e ATS1181 	
ATS programmer no SW	1.419,92 €
Programmatore di tessere Mifare. Utilizzabile con i lettori serie ATS118x. ATS8600 e C4 supportano l'applicazione del programmatore di tessere. Supporta Mifare Desfire EV1 / EV2 e EV3. Connessione USB. 	
Lettori serie ACI420 wiegand	
ACI420-W	538,99 €
Lettore Wiegand , design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09 	
ACI420-PIN-W	759,77 €
Lettore Wiegand con tastiera, design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09 	

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
ACI421-W Lettore Wiegand, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09	564,95 €
ACI421-PIN-W Lettore Wiegand con tastiera, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09	798,75 €
Lettori serie ACI420 OSDP (solo x CDC4)	
ACI420 Lettore OSDP , design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09	545,21 €
ACI420-PIN Lettore OSDP con tastiera, design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09	768,57 €
ACI421	571,49 €

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED



ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Lettore OSDP, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	
<p>ACI421-PIN</p>	<p>807,98 €</p>
<p>Lettore OSDP con tastiera, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	
<p>ACI42x-A1-A4</p>	<p>127,29 €</p>
<p>Tessere di indirizzamento da 1 a 4 per lettori serie ACL42x</p>	
<p>ACI42x-A5-A8</p>	<p>127,29 €</p>
<p>Tessere di indirizzamento da 5 a 8 per lettori serie ACL42x</p>	
<p>Accessori lettori ACI42x</p>	
<p>ACA-WEATHER-S</p>	<p>169,02 €</p>
<p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello stretto). Supporta ATS116xN, ATS1180, ATS1181, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W</p>	

Articolo	prezzo
<p>ACA-WEATHER-W</p> <p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello largo). Supporta ATS1182, ATS1183, ATS1184, ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W</p>	<p>169,02 €</p> 
<p>ACI421-MNT-33</p> <p>Base di fissaggio inclinata di 33° per lettori ACI421</p>	<p>106,60 €</p> 
<p>Software, schede di ricambio e accessori</p>	
<p>ATS8500-2</p> <p>Software di programmazione standalone per Everon, Advisor Advanced e Master</p>	<p>633,41 €</p> 
<p>ATS1870</p> <p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p>	<p>697,03 €</p> 
<p>WCAT52</p>	<p>809,75 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/IEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m.</p>	
<p>ATS-MM-TK Tamper kit per contenitore metallico ATS1500A, necessario per EN50131 Grado 3</p>	<p>118,14 €</p> 
<p>ATS1340 Scatola di giunzione per realizzare tutti i cablaggi necessari per la gestione di un varco: lettore, serratura, contatto di controllo varco e bus di comunicazione ATS. E dotata di relè su scheda per comandare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso.</p>	<p>234,29 €</p> 
<p>ATS1201EMBC Scheda di ricambio per ATS1201E, ATS1203E e ATS1204E</p>	<p>575,85 €</p> 
<p>CDC4-MBC Scheda di ricambio per concentratore a 4 varchi CDC4</p>	<p>1.514,03 €</p> 
<p>CDC4-EN-MBC Scheda di ricambio per concentratore a 4 varchi CDC4-EN-MBC</p>	<p>2.011,95 €</p> 

		Articolo	prezzo
ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED		TX-9000-03-1	35,99 €
		Contenitore per ricevitore ATS1235MBC	
ACCESSORI PER CENTRALI EVERON E ADVANCED		ATS-SPACERS-HIGH	16,74 €
		Distanziali per accessori da fissare nei contenitori ATS (confezione da 25 pezzi)	
ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)		ATS1115-N	406,76 €
		Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor MASTER. Lettore di prossimità integrato. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili.	
		ATS1170	196,96 €
		Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATSx500A.	
	ATS1190	480,17 €	
	Lettore di tessere di prossimità Smart Card. Omolog. IMQ II liv.		
	ATS1190X4	1.551,04 €	

Articolo	prezzo
ATTS1190 Confezione da 4 pezzi 	
ATS1192 Lettore di tessere Smart Card ad alta robustezza, con 2,5 m di cavo. 	480,17 €
ATS1192X4 ATTS1192 Confezione da 4 pezzi 	1.551,04 €
ATS1197 Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di sistema Advisor MASTER & ADVANCED, Grado di protezione IP66. Compatibile con la tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato. 	632,18 €
Lettori MIFARE DESFire EV1/EV2	
ATS1180 Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero. 	468,61 €

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
ATS1181 Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.	656,03 € 
ATS1182 Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.	525,50 € 
ATS1184 Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera con feedback tattile, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.	712,94 € 
ATS1483 Tessera di configurazione lettori ATS118x in modalità sicura/standard	58,63 € 
Credenziali crittografate MIFARE DESFire EV2	
ATS1451	142,50 €

Articolo	prezzo
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in policarbonato, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1452</p>	<p>129,87 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, tipo clamshell. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1453</p>	<p>90,19 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in plastica ABS, colore nero, forma arrotondata. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1455</p>	<p>133,73 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, bianca. Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1457</p>	<p>158,74 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6, colore nero. Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1458B</p>	<p>151,54 €</p>
<p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)


Articolo	prezzo
<p>ATS1458W</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore bianco. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>151,54 €</p> 
<p>ATS1459</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6 con anello metallico, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>164,14 €</p> 
<p>Accessori lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1482</p> <p>Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161</p>	<p>58,63 €</p> 
<p>ATS1483</p> <p>Tessera di configurazione lettori ATS118x in modalità sicura/standard</p>	<p>58,63 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-LP</p>	<p>35,12 €</p>

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione lunga (170 x 80 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	
<p>ATS118x-CVR-SP</p> <p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione corta (140 x 49 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>34,03 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-SQ</p> <p>Base per lettori ATS1182, ATS1183 e ATS1184. Versione quadrata (86 x 86 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>40,66 €</p> 
<p>ATS1160S</p> <p>Etichetta di ricambio per ATS1160N e ATS1180</p>	<p>24,06 €</p> 
<p>ATS1161S</p> <p>Etichetta di ricambio per ATS1161N e ATS1181</p>	<p>24,06 €</p> 
<p>Accessori ATS Master</p>	

Articolo	prezzo
<p>ATS1201E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Everon, Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II.</p>	<p>705,22 €</p> 
<p>ATS1204E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico grande con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Everon, Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>946,01 €</p> 
<p>ATS1210E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore plastico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>294,63 €</p> 
<p>ATS1210LE</p> <p>Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>325,46 €</p> 
<p>ATS1211E</p> <p>Espansione a 8 ingressi e 8 uscite con connettore uscite in contenitore metallico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>465,48 €</p> 
<p>ATS1202</p>	<p>147,90 €</p>

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Modulo di espansione a 8 ingressi per il concentratore ATS1201E e ATS1204E.</p> 	
<p>ATS1226</p> <p>Concentratore per la gestione di 1 varco, è dotato di 4 ingressi, 6 uscite open collector + 2 uscite a relè. Dispone inoltre di un BUS locale otticamente isolato, per il collegamento del lettore. Approvato VDS.</p> 	554,70 €
<p>ATS1235</p> <p>Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2.</p> 	316,76 €
<p>ATS1250UP</p> <p>Aggiornamento ATS1250.</p> 	54,43 €
<p>ATS125XUP</p> <p>Aggiornamento ATS1251 & ATS1253</p> 	52,88 €
<p>ATS1290N</p> <p>Concentratore per sensori indirizzati per centrali Advisor Master. Gestione di 16 o 32 sensori su bus indirizzato a due conduttori, protocollo proprietario Aritech.</p> 	197,20 €

Articolo	prezzo
<p>ATS1330</p> <p>Scheda di distribuzione alimentazione.</p>	<p>84,45 €</p> 
<p>ATS1340</p> <p>Scatola di giunzione per realizzare tutti i cablaggi necessari per la gestione di un varco: lettore, serratura, contatto di controllo varco e bus di comunicazione ATS. E dotata di relè su scheda per comandare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso.</p>	<p>234,29 €</p> 
<p>ATS1471-5</p> <p>Chiave di prossimità Smart tag. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>171,86 €</p> 
<p>ATS1473-5</p> <p>Chiave di prossimità Hitag II. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>94,03 €</p> 
<p>ATS1475</p> <p>Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi.</p>	<p>142,32 €</p> 
<p>ATS1475X10</p>	<p>1.157,65 €</p>



ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 100 pezzi.</p> 	
<p>ATS1476</p>	<p>160,71 €</p>
<p>Tessera Smart Card con banda magnetica vergine in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1477</p>	<p>164,14 €</p>
<p>Chiave Smart tag in fibra di vetro, in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1480</p>	<p>58,63 €</p>
<p>Tessera di default per il programmatore di Smart Card</p> 	
<p>ATS1481</p>	<p>58,63 €</p>
<p>Smart Card per configurazione lettori di prossimità della serie Advisor Master. Particolarmente utile in sistemi dove viene utilizzata la funzione di apprendimento automatico delle tessere senza l'utilizzo del programmatore di tessere ATS1621.</p> 	
<p>ACT407E</p>	<p>251,35 €</p>
<p>Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi</p> 	

Articolo	prezzo
ACT430E-5	76,15 €
Chiave di prossimità Mifare Standard 1k (confezione da 5 pezzi) 	
ATS1630	81,70 €
Cavo seriale intestato per programmare le centrali ATS. 	
ATS1631	27,25 €
Connettore Uscite 	
ATS1641	182,53 €
Contenitore standard ATS2010 e ATS3010 	
ATS1640	287,54 €
Contenitore standard per centrale ATS 4010 e concentratore ATS1201. 	
ATS1642	475,18 €

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Contenitore metallico capiente normalmente in dotazione al concentratore a 4 varchi ATS1250 o alla ATS4510, può essere utilizzato per alloggiare qualsiasi modulo di espansione della serie Advisor MASTER.</p>	
<p>ATS1647</p>	<p>61,56 €</p>
<p>Contenitore in policarbonato adatto ad ospitare moduli di espansione. Utilizzabile sia per la famiglia Advisor che per la famiglia Comfort. Ospita due moduli ATS di dimensione 90x80 mm ed è utilizzabile anche per CDC-2DWIF, CS208/CS216 e CS507. Dotato di protezione contro la rimozione e l'apertura. Approvato VdS.</p>	
<p>ATS1643</p>	<p>171,04 €</p>
<p>Contenitore metallico per schede di espansione ingressi.</p>	
<p>ATS1740</p>	<p>335,52 €</p>
<p>Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati</p>	
<p>ATS1743</p>	<p>911,07 €</p>
<p>Modulo a fibra ottica per il BUS ATS.</p>	
<p>ATS1744</p>	<p>324,86 €</p>
<p>Modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Advisor MASTER e ADVANCED.</p>	

Articolo	prezzo
<p>ATS1745</p> <p>Modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser.</p> 	383,42 €
<p>ATS1810</p> <p>Scheda di espansione a 4 relè. Omolog. IMQ II liv.</p> 	159,18 €
<p>ATS1811</p> <p>Scheda a 8 uscite a relè. Omolog. IMQ II liv.</p> 	313,49 €
<p>ATS1840</p> <p>Piastra dinterconnessione a 8 vie con fusibili individuali</p> 	117,57 €
<p>ATS1870</p> <p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p> 	697,03 €
<p>ATS7200E</p>	167,28 €

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Modulo a sintesi vocale per centrali ATS Master (dalla v.04.09.28) e Advanced.</p>	
<p>TX-9000-03-1 Contenitore per ricevitore ATS1235MBC</p>	<p>35,99 €</p> 
<p>WCAT52 Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m.</p>	<p>809,75 €</p> 
<p>ACT725-37 Tessera di prossimità passiva tipo PROXCARD. Standard ISO. Predisposta con foro per laggancio alla custodia ACT724. Distanze di lettura: lettore ACI760 da 5 a 7 cm.; lettore ACI766 e ACI795 da 10 a 14 cm.; lettore ACI755 da 14 a 20 cm.; lettore ACI730 da 20 a 25 cm. ; lettore ACI775 da 40 a 60 cm.</p>	<p>8,27 €</p> 
<p>ACA001 Pulsante di richiesta uscita dotata di simbolo di riconoscimento. Montaggio a parete.</p>	<p>53,23 €</p> 
<p>ATS1170 Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATSx500A.</p>	<p>196,96 €</p> 

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

LETTORI COMPATIBILI CON CENTRALI "MASTER" E ACCESSORI PER LETTORI

		Articolo	prezzo
ULTRASYNCCOMMUNICATOR		UC-140(SW)	668,38 €
		Comunicatore UltraSync con percorso singolo 4G / 2G. 8 ingressi, 2 uscite. Ingresso Dial Capture (simulazione linea PSTN) e porta seriale per interfacciarsi con le centrali di allarme compatibili. Certificazione EN50131 Grado 2 per applicazioni antintrusione e EN50136. Include SIM UltraSync con APN privato. Il collegamento con la vigilanza necessita di una centrale operativa dotata di ricevitori UltraSync	
		UC-240(SW)	819,45 €
	Comunicatore UltraSync con doppio percorso 4G / 2G e IP. 16 ingressi, 3 uscite. Ingresso Dial Capture (simulazione linea PSTN) e porta seriale per interfacciarsi con le centrali di allarme compatibili. Necessita di box plastico di contenimento SMB-DIN2 quando utilizzato con sistemi di rivelazione incendio. Certificazione EN54-21 per applicazioni incendio e EN50131 Grado 3 per applicazioni antintrusione e EN50136. Include SIM UltraSync con APN privato. Il collegamento con la vigilanza necessita di una centrale operativa dotata di ricevitori UltraSync		
	SMB-DIN2		65,34 €
	Box plastico di contenimento per UC240, equipaggiato di barra DIN interna, dimensioni 180 x 110 x 90 mm		
COMMUNICATORI TDA		TDA7400-4	833,38 €
		Comunicatore 4G per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.	
		TDA7420-4	559,18 €
	Comunicatore IP per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.		
	TDA7440-4		1.269,02 €

		Articolo	prezzo
COMUNICATORI TDA		<p>Comunicatore IP+4G per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.</p>	
SENSORI INDIRIZZATI	AD111		38,91 €
		<p>Interfaccia indirizzata in miniatura adatta ad essere alloggiata all'interno del sensore.</p>	
	AD011		43,31 €
		<p>Interfaccia indirizzata 1 ingresso, 1 uscita.</p>	
	AD044		272,72 €
	<p>Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite</p>		
	AD1000		57,16 €
	<p>Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290.</p>		
	AD1000X10		503,67 €

		Articolo	prezzo
SENSORI INDIRIZZATI		Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Confezione da 10 pezzi	
		AD600	62,33 €
		Modulo indirizzato plug-in per DD600 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290.	
ATS85XX DOWNLOADER		ATS8500 Downloader	
		ATS8500-2	633,41 €
		Software di programmazione standalone per Everon, Advisor Advanced e Master	
		ATS8520 Tool gestione utenti	
		ATS8520-2	633,41 €
		Software per l'utente finale per gestire gli utenti dei sistemi Everon, Advisor Advanced e Advisor Master. Gestione di massimo 20 centrali	

Articolo	prezzo
ATS8550 MultiClient Downloader 	
ATS8550-2 Advisor configurator multi client - licenza demo (5 centrali, 2 postazioni contemporanee) su supporto USB 	75,96 €
ATS8551 Advisor configurator multi client - licenza base (250 centrali, 5 postazioni contemporanee) 	2.399,94 €
ATS8552 Advisor configurator multi client - licenza media (1500 centrali, 5 postazioni contemporanee) 	10.821,07 €
Lettore USB per acquisizione tessere	
ATS1870	697,03 €

ATS8550X DOWNLOADER

Articolo		prezzo
ATS85XX DOWNLOADER	<p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p>	
	<p>Advisor Management Software</p>	
ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE	<p>ATS8600</p> <p>Advisor Integrated Security Management Software, Starter edition; gestione di 2 dispositivi Intrusione/Accessi, 2 Video e 2 Incendio; client illimitati. Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale, linguaggio selezionabile per operatore. Ununica interfaccia per la gestione di tutti i dispositivi legati alla sicurezza. 3 visualizzazioni per gestire e controllare le apparecchiature Intrusione, Controllo Accessi, Incendio e Video di Aritech. Gestione e controllo di molteplici siti. Nessuna limitazione al numero dei client collegabili. Gestione degli utenti comprensiva dei diritti di accesso e delle credenziali. Mappe grafiche dinamiche per identificare velocemente il luogo dove è accaduto l'allarme.</p>	<p>2.575,17 €</p> 
	<p>ATS8610</p> <p>Advisor Integrated Security Management Software, Business edition; gestione di 25 dispositivi Intrusione/Accessi, 25 Video e 25 Incendio; client illimitati. Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale, linguaggio selezionabile per operatore. Ununica interfaccia per la gestione di tutti i dispositivi legati alla sicurezza. 3 visualizzazioni per gestire e controllare le apparecchiature Intrusione, Controllo Accessi, Incendio e Video di Aritech. Gestione e controllo di molteplici siti. Gestione visitatori e giro ronda. Nessuna limitazione al numero dei client collegabili. Gestione degli utenti comprensiva dei diritti di accesso e delle credenziali. Mappe grafiche dinamiche per identificare velocemente il luogo dove è accaduto l'allarme.</p>	<p>15.794,82 €</p> 
	<p>ATS8605</p>	<p>1.891,11 €</p>

Articolo	prezzo
<p>Licenza di sblocco per aggiungere driver alla Starter Edition (estende ATS8600 con più di 2 dispositivi)</p>	
<p>ATS8640</p>	<p>1.891,11 €</p>
<p>Advisor Integrated Security Management Software sblocco Business edition. Con ATS8640 è possibile aggiungere singoli apparati oltre i 25 disponibili nella Business Edition, acquistando le singole licenze. Con ATS8640 è inoltre disponibile una seconda licenza per un eventuale server di Backup.</p>	
<p>ATS8643</p>	<p>1.479,52 €</p>
<p>Licenza per aggiungere un registratore video ad Advisor Management Software.</p>	
<p>ATS8644</p>	<p>1.479,52 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale incendio FP1200/FP2000 ad Advisor Management Software</p>	
<p>ATS8645</p>	<p>1.479,52 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP, o una centrale di spegnimento 1X-X3/KFP-CX3, o un pannello di ripetizione 2X-FR/KFP-AFR, ad Advisor Management Software</p>	
<p>ATS8647</p>	<p>1.479,51 €</p>
<p>Licenza per aggiungere un elaboratore FlexZone ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive)</p>	

ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Articolo	prezzo
ATS8649 Licenza per aggiungere un modulo Modulaser aggiuntivo ad Advisor Management Software	1.479,51 € 
ATS8651 Licenza per aggiungere una centrale Advisor Advanced ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive)	1.479,51 € 
ATS8652 Licenza per aggiungere una centrale Advisor Master ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive).	1.479,51 € 
ATS8653 Licenza per aggiungere una centrale Guardall PX ad Advisor Management Software	1.479,49 € 
ATS8654 Licenza per aggiungere un sistema PAVA EST-VES/EST-ENT-VES ad Advisor Management Software	1.479,51 € 
ATS8655	1.479,51 €

ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Articolo	prezzo
<p>Licenza per aggiungere un controllore ACCIO ad Advisor Management Software</p>	
<p>ATS8655-UPGRADE</p>	<p>1.891,11 €</p>
<p>Licenza per aggiornare il software Accio basic (fornito con ACCIO-8-KIT-1) ad ATS8605 con un driver Accio aggiuntivo (3 driver Accio in totale)</p>	
<p>ATS8656</p>	<p>1.479,51 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale Everon ad Advisor Management Software</p>	
<p>ATS8611</p>	<p>12.879,02 €</p>
<p>Advisor Integrated Security Management Software aggiornamento da Starter (ATS8600) a Business Edition (ATS8610).</p>	
<p>ATS8690</p>	<p>1.787,09 €</p>
<p>Aggiornamento annuale per Advisor Management Software Starter Edition (ATS8600). Aggiorna il software alla versione successiva.</p>	
<p>ATS8691</p>	<p>7.644,75 €</p>
<p>Aggiornamento annuale per Advisor Management Software Business Edition (ATS8610). Aggiorna il software alla versione successiva.</p>	

ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Articolo	prezzo
<p>ATS8692</p> <p>ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE</p> <p>Aggiornamento annuale per ATS8640 (compreso aggiornamento per ATS8610). Aggiorna il software alla versione successiva.</p>	<p>8.193,24 €</p> 
<p>ATS8693</p> <p>Aggiornamento annuale per ATS8605 (compreso aggiornamento per ATS8600). Aggiorna il software alla versione successiva.</p>	<p>2.236,28 €</p> 
<p>Servizio UltraSync per collegare le centrali Advisor Advanced ad ATS8600 tramite UltraSync</p>	
<p>Lettore USB per acquisizione tessere</p>	
<p>ATS1870</p> <p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p>	<p>697,03 €</p> 

Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 868 MHZ GEN2	TX-1011-03-1	86,44 €
	Trasmettitore universale con contatto magnetico slimline RF868 MHz Gen2, Bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.	
		
	TX-1011-03-3	86,44 €
	Trasmettitore universale con contatto magnetico slimline RF868 MHz Gen2, Marrone. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.	
		
	TX-2213-03-1	155,05 €
Sensore ad infrarossi passivi via radio 868MHz Gen2, 9 tende, portata 12 metri, analisi del segnale 5D. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.		
		
TX-2311-03-1	155,05 €	
Sensore ad infrarossi passivi via radio 868MHz Gen2, 9 tende, portata 12 metri, analisi del segnale 5D. Immune ai piccoli animali domestici. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.		
		
TX-2214-03-1	192,35 €	
Sensore ad infrarossi passivi via radio 868MHz Gen2, 9 tende, portata 16 metri, analisi del segnale 5D. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.		
		
TX-2413-03-1	215,28 €	

Articolo	prezzo
<p>Sensore a doppia tecnologia, 12 metri, 868 MHz Gen2. 5 anni di durata delle batterie. EN50131 Grado 2</p>	
<p>TX-2511-03-1</p>	<p>215,28 €</p>
<p>Sensore a doppia tecnologia, 12 metri, 868 MHz Gen2 immune ai piccoli animali domestici. 5 anni di durata delle batterie.</p>	
<p>TX-2810-03-4</p>	<p>459,16 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
<p>TX-2821-03-4</p>	<p>403,25 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	
<p>TX-5011-03-1</p>	<p>159,76 €</p>
<p>Sensore furto via radio 868 MHz Gen2, con contatto magnetico, bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I.</p>	
<p>TX-5011-03-3</p>	<p>167,75 €</p>
<p>Sensore furto via radio 868 MHz Gen2, con contatto magnetico, marrone. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I.</p>	

COMPONENTI VIA RADIO 868 MHz GEN2

Articolo	prezzo
TX-4131-03-2 Telecomando a quattro pulsanti 868Mhz Gen2.	84,75 € 
TX-6010-03-1 Sensore di fumo via radio 868 MHz Gen2, doppia tecnologia (fumo e calore), possibilità di utilizzo a singola tecnologia (fumo o calore), utilizzabile anche come rilevatore stand-alone, avvisatore acustico incorporato, con pulsante di test e led di stato test manuale, 5 anni di durata delle batterie (con 2 batterie), certificato EN14604:2005/AC:2008 e BS 5446-2:2003.	230,30 € 
TX-3011-03-1 Pulsante antipanico 868MHz Gen2	127,09 € 
DL123A Batteria al litio 3 V	11,13 € 
W72321 Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	15,13 € 
W72977	19,93 €

COMPONENTI VIA RADIO 868 MHz GEN2

Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 868 MHZ GEN2	Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14	
	RF32014-N	127,18 €
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ	Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico.	
	RF32014B-N	127,18 €
	Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico, marrone.	
	RF35214	110,20 €
Telecomando a due pulsanti 433MHz.		
RF35414	116,60 €	
Telecomando a quattro pulsanti 433MHz.		
RF36014	193,77 €	

Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz	Pulsante antipanico 433MHz.	
	RF4016I4	214,07 €
	Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 16 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D.	
	RF4012I4	173,78 €
	Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 12 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D.	
	RF4012I4PI	173,78 €
	Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 12 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D. Immune ai piccoli animali	
RF4112I4	215,28 €	
Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, portata 12m, 433Mhz. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie).		
RF4112I4PI	215,28 €	
Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie).		

Articolo	prezzo
<p>RF44014</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	<p>446,03 €</p> 
<p>RF43014</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	<p>391,74 €</p> 
<p>RF-4200-01-1</p> <p>Pulsante panico personale 433MHz-63bit (a pendente e orologio da polso), bianco. Può attivare allarmi polizia, incendio e ausiliario. Compatibile con tutte le centrali che gestiscono i dispositivi 433 MHz 63 bit. Grado di protezione IP68 (water resistant).</p>	<p>120,99 €</p> 
<p>RF-4200-01-2</p> <p>Pulsante panico personale 433MHz-63bit (a pendente e orologio da polso), nero. Può attivare allarmi polizia, incendio e ausiliario. Compatibile con tutte le centrali che gestiscono i dispositivi 433 MHz 63 bit. Grado di protezione IP68 (water resistant).</p>	<p>120,99 €</p> 
<p>RF58114</p> <p>Sensore di fumo via radio 433-63 MHz, doppia tecnologia (fumo e calore), possibilità di utilizzo a singola tecnologia (fumo o calore), utilizzabile anche come rivelatore stand-alone, avvisatore acustico incorporato, con pulsante di test e led di stato test manuale, 5 anni di durata delle batterie (con 2 batterie), certificato EN14604:2005/AC:2008 e BS 5446-2:2003.</p>	<p>230,30 €</p> 
<p>RF62014-N</p>	<p>175,63 €</p>

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz

Articolo	prezzo
Sensore furto con contatto magnetico 433MHz. 	
RF620I4B-N Sensore furto con contatto magnetico 433MHz, marrone. 	184,45 €
RF903I4 Sensore rottura vetro audio 433MHz. 	263,54 €
DL123A Batteria al litio 3 V 	11,13 €
W72321 Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4 	15,13 €
W72977 Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4 	19,93 €

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz

Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz	RF-9011-07-1	294,54 €
	<p>Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.</p> 	
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz LoNA 80BIT	RF-DC101-K4	105,52 €
	<p>Trasmettitore univernale con contatto magnetico Wireless, bianco, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.</p> 	
	RF-DC101B-K4	105,52 €
	<p>Trasmettitore univernale con contatto magnetico Wireless, marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.</p> 	
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz LoNA 80BIT	RF-1110-07-1	90,28 €
	<p>Micro contatto magnetico Wireless certificato EN50131 Grado 2, 433Mhz, 80plus LoNa. Bianco. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione</p> 	
	RF-1110-07-3	90,28 €
<p>Micro contatto magnetico Wireless certificato EN50131 Grado 2, 433Mhz, 80plus LoNa. Marrone. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione</p> 		
RF-EV1012-K4	150,63 €	

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	
<p>RF-EV1012PI-K4</p>	<p>150,63 €</p>
<p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	
<p>RF-EV1016-K4</p>	<p>186,87 €</p>
<p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 16m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	
<p>RF-DD1012-K4</p>	<p>215,26 €</p>
<p>Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie). Certificato EN50131 Grado 2</p>	
<p>RF-DD1012PI-K4</p>	<p>215,26 €</p>
<p>Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie). Certificato EN50131 Grado 2</p>	
<p>RF6933-N</p>	<p>284,44 €</p>
<p>Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno via radio 433 MHz 80bit LoNa. Portata selezionabile fino a 12m (3m, 6m, 9m). Microronda 24 GHz. 3 anni di durata della batteria (2 x CR123). IP65. Bianco</p>	

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

Articolo	prezzo
6932AMP-TB	16,18 €
<p>Staffa a T per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianca</p> 	
6932AMP-SB	39,86 €
<p>Snodo per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianco</p> 	
RF-DC101SM-K4	22,39 €
<p>Distanziali per magneti, bianchi, 10 pezzi (RF-DC101-K4)</p> 	
RF-DC101BSM-K4	22,39 €
<p>Distanziali per magneti, marroni, 10 pezzi (RF-DC101B-K4)</p> 	
RF-DC101SR-K4	35,44 €
<p>Distanziali per sensori, bianchi, 10 pezzi (RF-DC101-K4)</p> 	
RF-DC101BSR-K4	35,44 €

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

Articolo	prezzo
Distanziali per sensori, marroni, 10 pezzi (RF-DC101-K4)	
RF-DC101BM-K4	14,92 €
Magnete alta potenza, bianco (RF-DC101-K4)	
RF-DC101BBM-K4	14,92 €
Magnete alta potenza, marrone (RF-DC101B-K4)	
W72321	15,13 €
Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	
W72977	19,93 €
Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4	
RF-9011-07-1	294,54 €
Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.	

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

		Articolo	prezzo
SENSORI PER TRASMETTITORI UNIVERSALI		473-CN	84,84 €
		Sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V.	
			
		584503-W	145,58 €
	Sensore di rottura vetro audio per trasmettitori universali		
	5150-M	31,54 €	
	Sensore di rottura vetro piezo speciale per trasmettitore universale. Colore marrone.		
	5150-W	31,54 €	
	Sensore di rottura vetro piezo speciale per trasmettitore universale. Colore bianco		
RILEVATORE DI FUMO UNIVERSALE	CALYPSO II-R	143,50 €	
	Rilevatore di fumo autonomo, 10 anni di durata della batteria (1 x CR123), design discreto e compatto, segnalatore acustico e LED. Possibilità di collegamento radio con ricevitore con relè CRR. Certificato EN14604 & NF		
	CRR	225,50 €	

		Articolo	prezzo
RILEVATORE DI FUMO UNIVERSALE		Modulo interfaccia allarme via radio per rilevatori di fumo CALYPSO II-R. Possibilità di collegare fino a 10 rilevatori di fumo. Relè per collegamento alla centrale di allarme. Installazione a parete. ABS rosso. Certificato EN14604 & NF	
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI	AS508		143,75 €
		Sirena autoalimentata da esterno in policarbonato. Coperchio interno in acciaio. Completa di lampeggiante strobo e LED multifunzione. Utilizzare batteria tipo BS121N.	
	AS610		238,65 €
		Sirena autoalimentata da esterno, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Certificata EN50131 Grado 3.	
	AS620RF-N		706,90 €
	Sirena da esterno via radio, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con protezione anti-schiuma e antitrapanzazione, lampeggiante a LED. Può essere collegata con qualsiasi centrale di controllo mediante unità ricetrasmittente fornito a corredo. Il pacco di batterie al litio incluso ha una durata di 2 anni. La comunicazione bidirezionale comprende le segnalazioni di supervisione, manomissione e batteria scarica. Potenza sonora 105 dB a 1 m di distanza.		
AS630		273,42 €	
	Sirena autoalimentata da esterno, realizzata in acciaio inox, con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Certificata EN50131 Grado 3.		
AB611		20,76 €	

SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI

Articolo	prezzo
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS610 e AS612: ambra	
	
AB612	20,76 €
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS610 e AS612: blu	
	
AB630	23,88 €
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS630 e AS632: trasparente.	
	
ASFD1	26,41 €
Modulo antischiuma	
	
AS600FLASH	20,47 €
Scheda Flash di ricambio sirene serie AS600	
KIT-AS600R	249,28 €
Sirena autoalimentata da esterno, di colore rosso, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 12Vcc- 7 Ah. Nota: per l'utilizzo in sistemi di rilevazione incendio, operanti a 24Vcc, utilizzare il riduttore di tensione modello RTS30.	
	

Articolo	prezzo
<p>AS610DUM</p> <p>Contenitore vuoto della sirena AS610.</p>	<p>69,42 €</p> 
<p>AS620RF-TR-N</p> <p>Ricetrasmittitore di ricambio per sirene via radio AS620RF-N</p>	<p>194,83 €</p> 
<p>AS620RF-BP</p> <p>Pacco batterie al litio di ricambio per AS620RF e AS620RF-N</p>	<p>56,47 €</p> 
<p>AS620RF-RC</p> <p>Telecomando per AS620RF-TR-N, 868 Mhz</p>	<p>128,00 €</p> 
<p>SIR001A</p> <p>Sirena autoalimentata da esterno. Contenitore in policarbonato e protezione metallica interna. Due lampeggianti ambra. Potenza sonora 114dB a 1 metro. Utilizza la batteria BS121N (non inclusa). Dimensioni 210x300x70 mm.</p>	<p>147,95 €</p> 
<p>Grado 3</p>	

SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI

		Articolo	prezzo
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI			
		AS700G3	249,87 €
		Sirena autoalimentata da esterno, custodia in ABS colore bianco, lampeggiante ambra, potenza sonora 105 dB a 1m, IP44. Batteria BS122N (non inclusa). Certificata EN50131 e NFA2P Grado 3	
SIRENE INTERNE		AS270	51,20 €
		Sirena per interni ad un tono. EN50131 Grado 2.	
		AS271	71,59 €
		Sirena per interni ad un tono completa di lampeggiante. EN50131 Grado 2.	
		AS272	75,18 €
	Sirena per interni a due toni autoalimentata (utilizzare batteria tipo BS170). EN50131 Grado 2.		
	AS273	88,85 €	
	Sirena per interni a due toni autoalimentata completa di lampeggiante (utilizzare batteria tipo BS170). EN50131 Grado 2.		

		Articolo	prezzo
SIRENE INTERNE		BS170-N	72,78 €
		<p>Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica.</p> 	
		Grado 3	
SIRENE INTERNE		AS280G3	207,33 €
		<p>Sirena da interno, autoalimentata, in contenitore metallico. Circuito di protezione della batteria con fusibile autoripristinante. Self test ogni 24 ore per verificare l'integrità della batteria e del suo circuito di ricarica. Protezione antimanomissione avanzata. Design Aritech. 105 dB a 1m. IP30. Certificata EN50131 e NFA2P Grado 3. Funziona con una batteria BS122N (12V 2,2 Ah) non inclusa.</p> 	
TASTIERE STAND-ALONE		ACL875SU-S	345,91 €
		<p>Tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in alluminio. Colore argento.</p> 	
		ACL875SU-B	296,21 €
		<p>Tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in ABS. Colore nero.</p> 	
		ACL580	337,69 €

Articolo		prezzo
TASTIERE STAND-ALONE	<p>Tastiera stand alone per interno ed esterno, custodia in ABS con tasti in plastica, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato. Installazione a vista</p> 	
	<p>ACL580FI</p> <p>Tastiera stand alone, custodia acciaio inox, installazione ad incasso, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.</p> 	474,05 €
	<p>ACL580WI</p> <p>Tastiera stand alone, custodia alluminio, installazione a vista, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.</p> 	525,98 €
	<p>ACL585</p> <p>Tastiera stand alone, custodia alluminio profilo sottile, installazione a vista, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.</p> 	409,11 €
COMBINATORE TELEFONICO STANDARD	<p>TRHCOMBI</p> <p>Combinatore telefonico GSM/PSTN</p> 	952,24 €
	<p>3040-W</p> <p>Pulsante anti panico con memoria a LED.</p> 	67,01 €
PULSANTI ANTIRAPINA E ANTIPANICO		

Articolo		prezzo
PULSANTI ANTIRAPINA E ANTIPANICO	HB191	29,48 €
	Pulsante antirapina.	
	HB194	37,12 €
	Pulsante antirapina ad azione doppia.	
	UM2DLED	103,65 €
Pulsante antirapina con memoria LED.		
UM1D	85,03 €	
Pulsante antirapina		
HB191KEY	5,80 €	
Chiave di ricambio per HB191/HB194		
ALIMENTATORI	PM841	178,28 €

Articolo	prezzo
<p>ALIMENTATORI</p> <p>Alimentatore switching 12V 1A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 7,2Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 200 x 230 x 80 mm.</p>	
<p>PM842</p>	<p>231,97 €</p>
<p>Alimentatore switching 12V 2 A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 7,2Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 200 x 230 x 80 mm.</p>	
<p>PM844-A</p>	<p>534,05 €</p>
<p>Alimentatore switching 12V 4 A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 18Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 330 x 355 x 80 mm.</p>	
<p>PM811N-G2</p>	<p>292,55 €</p>
<p>Alimentatore lineare 12 Vcc - 1 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado II</p>	
<p>PM812N-G2</p>	<p>339,03 €</p>
<p>Alimentatore lineare 12 Vcc - 1,5 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado II</p>	
<p>PM812N-G3</p>	<p>427,71 €</p>
<p>Alimentatore lineare 12 Vcc - 1,5 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado III</p>	

		Articolo	prezzo
MODULI A RELE E ACCESSORI		RC213	30,48 €
		Relè a singolo scambio, montato su basetta con 5 morsetti di collegamento due per la bobina e tre per lo scambio, C, NA, NC (minima fornitura confezione da 3 pezzi).	
		BC4007BC1	7,32 €
		Scatola di giunzione con 7 morsetti a vite: ha 5 morsetti e 2 morsetti per l'autoprotezione contro l'apertura. Dimensioni: 2.4 x 8 x 1.7 cm.	
		BC4010BC1	10,13 €
		Scatola di giunzione bianca con 10 morsetti a vite. Dimensioni: 60 x 50 x 24 mm	
LAMPEGGIANTI		AB301	61,75 €
		Lampeggiante 12V, 1W, lente ambra, IP65	
		AB303	62,86 €
		Lampeggiatore 12V, 1 W, calotta rossa.	
BATTERIE		BS121N	26,57 €

BATTERIE


Articolo	prezzo
Batteria 12V 1,2 Ah.	
	
BS122NS	36,25 €
Batteria 12 V - 2,3 Ah.	
	
BS127N-A	47,36 €
Batteria 12 V - 7,2Ah. mm. 151x65x94 APPROVATA VDS.	
	
BS129N	169,06 €
Batteria 12 V - 26 Ah. mm. 165x125x175 APPROVATA VDS.	
	
BS130N	113,95 €
Batteria 12 V - 12 Ah. mm. 150,5x101x94.	
	
BS131N	134,89 €
Batteria 12 V - 18 Ah. mm. 181x78x170 APPROVATA VDS.	
	

		Articolo	prezzo
BATTERIE	BS132NS		282,47 €
		Batteria 12 V - 45 Ah. mm. 198x166x171. APPROVATA VDS.	
	BS133N		519,63 €
		Batteria 12 V - 65 Ah. mm. 299x128x190.	
	BS134N		225,69 €
		Batteria 12 V - 36 Ah. mm. 197x131x180.	
	BS170-N		72,78 €
	Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica.		
AS620RF-BP		56,47 €	
	Pacco batterie al litio di ricambio per AS620RF e AS620RF-N		
BS7201-N		250,10 €	

		Articolo	prezzo
BATTERIE		Pacco batterie al litio per TX-7211-05-1 e RF-7220-07-1	
			
		BS60-N	84,65 €
		Pacco batterie alcaline di ricambio per AS610RF	
			
		DL123A	11,13 €
		Batteria al litio 3 V	
			
CAVI		WS4102FN	0,46 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
			
		WS4104FN	0,82 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 4x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
			
		WS4106FN	1,04 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 6x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
			

		Articolo	prezzo
CAVI	WS4108FN		1,44 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 8x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WS4110FN		1,68 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 10x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WS4112FN		2,02 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 12x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WC4104F5N		1,37 €
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+2x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
WC4106F5N		1,59 €	
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+4x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
WC4108F5N		1,88 €	

	Articolo	prezzo
CAVI	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+6x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WC4110F5N	2,14 €
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+8x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WC4106FN	1,83 €
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+4x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WC4108FN	2,34 €
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+6x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
	WC4110FN	2,77 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+8x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
WC4112FN	3,12 €	
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+10x0,22. Conforme EN50575 CPR.		

		Articolo	prezzo
CAVI		WCAT52	809,75 €
		Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor Advanced e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m. Conforme EN50575 CPR.	
			
		Cavi senza Alogeni	
		WC106W-HF	193,87 €
		Cavo schermato 2x0,75 + 4x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Conforme EN50575 CPR.	
			
		WC108W-HF	230,24 €
		Cavo schermato 2x0,75 + 6x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Conforme EN50575 CPR.	
			
		WS108W-HF-N	652,11 €
		Cavo schermato 8x0,22, senza alogeni. Matassa da 500 m. Conforme EN50575 CPR.	
			
RICEVITORE DI ALLARMI SU IP		OH-NETREC-100	2.362,11 €

Articolo		prezzo
RICEVITORE DI ALLARMI SU IP	Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di Aritech. Licenza per 100 utenti.	
	OH-NETREC-1000	5.624,09 €
RICEVITORE DI ALLARMI SU IP	Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di Aritech. Licenza per 1000 utenti.	
	OH-NETREC-1000	5.624,09 €
CORSI TECNICI	TRNG-ACCESS	582,75 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sul controllo accessi	
	TRNG-SOFTMNGT	582,75 €
Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sul software		
TRNG-ONSITETECH1D		
Aritech Training Center - Corso tecnico on site (a richiesta, data e prezzo da concordare con il vostro commerciale di riferimento)		