

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Lettura Targhe	
		
	TVLP-S01-0401-BUL-G	1.830,47 €
	Telecamera TruVision ANPR, 4MP, 2.8-12mm, 50m IR, Wiegand, IP67, IK10, POE+ (802.3-at) /12VDC  	
	TVLP-S01-0402-BUL-G	2.007,90 €
	Telecamera TruVision ANPR, 4MP, 8-32mm, 100m IR, Wiegand, IP67, IK10, POE+ (802.3-at) /12VDC  	
	Full Color	
		
	TVFC-M01-0401-BUL-G	410,41 €
	Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Mini Bullet, Luce Bianca 40M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono incorporato, Colore Grigio 	
	TVFC-M01-0401-DOM-G	471,61 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm, Dome, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Ingresso/uscita audio, Microfono incorporato, Colore Grigio	
	TVFC-M01-0401-TUR-G Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Turret, Luce Bianca 30M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono incorporato, Colore Grigio	462,79 € 
	TVFC-M01-0401-WED-G Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Wedge, Luce Bianca 30M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Ingresso/uscita audio, Microfono incorporato, Colore Grigio	547,18 € 
	TVFC-M01-0402-BUL-G Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Bullet, Luce Bianca 60M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono e altoparlante incorporati, Luce strobo di allarme incorporata, Colore Grigio	555,91 € 
	TVFC-M01-0402-DOM-G Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm, Dome, Luce Bianca 30M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Ingresso/uscita audio, Microfono incorporato, Colore Grigio	471,61 € 
	TVFC-M01-0402-TUR-G Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Turret, Luce Bianca 30M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono e altoparlante incorporati, Luce strobo di allarme incorporata, Colore Grigio	477,34 € 

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVFC-M01-0403-BUL-G	829,35 €
	Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica motorizzata varifocale 2,8mm/12mm Bullet, Luce Bianca 60M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Colore Grigio 	
	TVFC-M01-0403-DOM-G	835,36 €
	Telecamera TruVision 4MP (2688x1520), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica motorizzata varifocale 2,8mm/12mm, Dome, Luce Bianca 40M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Colore Grigio 	
	TVFC-M01-0802-BUL-G	858,45 €
	Telecamera TruVision 8MP/4K (3840x2160), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Bullet, Luce Bianca 60M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono e altoparlante incorporati, Luce strobo di allarme incorporata, Colore Grigio 	
	TVFC-M01-0802-TUR-G	724,69 €
	Telecamera TruVision 8MP/4K (3840x2160), FULL COLOR IP (immagini a colori 24 ore su 24), ottica fissa 2,8mm Turret, Luce Bianca 30M, Classificazione persona/veicolo, VCA (rilevazione intrusione, attraversamento linea, entrata/uscita, cattura volto), compressione H265, ONVIF profilo G, S, T, Registrazione Edge fino a card SDHC da 256 GB, Microfono e altoparlante incorporati, Luce strobo di allarme incorporata, Colore Grigio 	
	Serie M (nuova serie 6)	
		
2 megapixel		

Articolo	prezzo
	
TVGP-M01-0201-BUL-G Telecamera Bullet TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 4mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio	236,52 €
	
TVGP-M01-0201-DOM-G Telecamera Dome TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio	255,61 €
	
TVGP-M01-0201-DOM-W Telecamera Dome TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco	255,61 €
	
TVGP-M01-0201-TUR-B Telecamera Turret TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore nero	256,05 €
	
TVGP-M01-0201-TUR-G Telecamera Turret TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore grigio	256,05 €
	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0201-TUR-W	256,05 €
	Telecamera Turret TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore bianco	
		
	TVGP-M01-0201-WED-G	307,71 €
	Telecamera Wedge TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Microfono Incorporato, Colore grigio	
		
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0202-BUL-G	543,56 €
	Telecamera Bullet TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 60m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio	
		
	TVGP-M01-0202-DOM-G	549,83 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio	
		
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0202-DOM-W	549,83 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco	
		
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0202-TUR-G	518,22 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Telecamera Turret TruVision IP, 2MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	
	4 megapixel	
		
	TVGP-M01-0401-BUL-G	255,61 €
	Telecamera Bullet TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 4mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	
	TVGP-M01-0401-BUL-B	264,00 €
	Telecamera Bullet TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 4mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore nero 	
	TVGP-M01-0401-DOM-G	286,14 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	
	TVGP-M01-0401-DOM-W	286,14 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco 	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0401-TUR-B	278,06 €
	Telecamera Turret TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore nero 	
	TVGP-M01-0401-TUR-G	278,06 €
	Telecamera Turret TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore grigio 	
	TVGP-M01-0401-TUR-W	278,06 €
	Telecamera Turret TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore bianco 	
	TVGP-M01-0401-WED-B	350,04 €
	Telecamera Wedge TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Microfono Incorporato, Colore nero 	
	TVGP-M01-0401-WED-G	350,04 €
	Telecamera Wedge TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Microfono Incorporato, Colore grigio 	
	TVGP-M01-0401-WED-W	350,04 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Telecamera Wedge TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Microfono Incorporato, Colore bianco 	
	TVGP-M01-0402-BUL-G Telecamera Bullet TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 60m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	603,57 €
	TVGP-M01-0402-BUL-B Telecamera Bullet TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 60m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore nero 	623,00 €
	TVGP-M01-0402-DOM-G Telecamera Dome TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	603,57 €
	TVGP-M01-0402-DOM-W Telecamera Dome TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco 	603,57 €
	TVGP-M01-0402-TUR-G Telecamera Turret TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	559,31 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0402-TUR-W	559,31 €
	Telecamera Turret TruVision IP, 4MPx, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco 	
	8 megapixel (4K)	
		
	TVGP-M01-0801-BUL-G	385,53 €
	Telecamera Bullet TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 4mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	
	TVGP-M01-0801-DOM-G	385,53 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	
	TVGP-M01-0801-DOM-W	385,53 €
	Telecamera Dome TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco 	
	TVGP-M01-0801-TUR-G	385,53 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Telecamera Turret TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica fissa con focale da 2.8mm, True D/N, WDR 120db, 30m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore grigio 	
	TVGP-M01-0802-BUL-G Telecamera Bullet TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 60m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	728,76 €
	TVGP-M01-0802-DOM-G Telecamera Dome TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	728,76 €
	TVGP-M01-0802-DOM-W Telecamera Dome TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Bianco 	728,76 €
	TVGP-M01-0802-TUR-G Telecamera Turret TruVision IP, 8MPx/4K, H.265+/H265/H.264, ottica motorizzata con focale da 2.8-12mm, True D/N, WDR 120db, 40m IR, Classificazione persona/veicolo, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, ONVIF Profile G, S, T, Colore Grigio 	715,26 €
	Telecamere Serie P 	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVGP-P01-0401-BUL-G	1.254,40 €
	Telecamera bullet IP TruVision 4MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 2.8-12 mm, grigia	
		
	TVGP-P01-0402-BUL-G	1.379,90 €
	Telecamera bullet IP TruVision 4MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 8-32 mm, grigia	
		
	TVGP-P01-0801-BUL-G	1.647,10 €
	Telecamera bullet IP TruVision 8MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 2.8-12 mm, grigia	
		
	TVGP-P01-0802-BUL-G	1.772,70 €
	Telecamera bullet IP TruVision 8MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 8-32 mm, grigia	
		
	TVGP-P01-0401-DOM-G	1.254,40 €
	Telecamera dome IP TruVision 4MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 2.8-12 mm, grigia	
		
	TVGP-P01-0402-DOM-G	1.379,90 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Telecamera dome IP TruVision 4MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 8-32 mm, grigia	
	TVGP-P01-0801-DOM-G	1.647,10 €
	Telecamera dome IP TruVision 8MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 2.8-12 mm, grigia	
	TVGP-P01-0802-DOM-G	1.772,70 €
	Telecamera dome IP TruVision 8MP, H.265/H.264, Extreme Low Light, Varifocal 8-32 mm, grigia	
	TVGP-P01-0403-DOM-G	1.079,20 €
	Telecamera dome IP TruVision 4MP, H.265/H.264, Super Low Light, Varifocal 2.7-13.5 mm, grigia	
	TVGP-P01-0803-DOM-G	1.317,10 €
	Telecamera dome IP TruVision 8MP, H.265/H.264, Super Low Light, Varifocal 2.7-13.5 mm, grigia	
	Telecamere PTZ IP compatte	

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVGP-M01-0201-PTZ-G	831,18 €
	Telecamera PTZ IP compatta TruVision da 2 MP, H.265+, IR da 50 m, zoom 10x, PoE+/12VDC. Intelligenza video con classificazione del target persona/veicolo. Microfono e altoparlante integrati, allarmi audio supportati. LED di allarme bianco lampeggiante. 	
	TVGP-M01-0402-PTZ-G	1.473,68 €
	Telecamera PTZ IP compatta TruVision da 4 MP, H.265+, IR da 100 m, zoom 25x, PoE+/12VDC, montaggio a parete e PSU incl. Intelligenza video con classificazione target persona/veicolo. Staffa di montaggio a parete inclusa, staffa da incasso opzionale 	
	TVGP-M01-0401-PTZ-G	1.603,03 €
	Telecamera PTZ IP TruVision da 4 MP, H.265+, IR da 150 m, zoom 25x, PoE+/24VAC, staffa montaggio a parete inclusa. Intelligenza video con classificazione del bersaglio persona/veicolo. 	
	TVGP-M01-0403-PTZ-G	2.439,13 €
	Dome PTZ IP TruVision per interni ed esterne., Risoluzione 4MP Zoom ottico 32x, Zoom digitale 16x Illuminatori IR fino a 200 m. Intelligenza video con opzioni di classificazione persona/veicolo. Altoparlante incorporato per allarmi audio. Allarme lampeggiante bianco a LED, compressione H265+, IP66, IK10, Hi-PoE/24VAC. Staffa di montaggio a parete inclusa. 	
	Telecamere PTZ IP Extreme Low Light	
		
	TVGP-P01-0401-PTZ-G	4.380,06 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	Dome PTZ IP TruVision per interni ed esterne. Risoluzione 4MP Zoom ottico 42x, Zoom digitale 16x Illuminazione IR fino a 400 m. Super Low Light. Intelligenza video con classificazione del bersaglio persona / veicolo. Cattura e confronto facciale. Acquisizione ANPR Messa a fuoco rapida. Compressione H.265 +, IP66, IK10, HI-POE/24VAC. 	
	TVMI-WM Staffa per installazione a parete per telecamera TruVision Multi-Imager 	111,32 €
	TVMI-PM Accessorio per installazione a pendente per telecamera TruVision Multi-Imager, 57mm / 2.24" 	45,73 €
	TVMI-PM2 Accessorio per installazione a pendente per telecamera TruVision Multi-Imager, 200mm / 7.87" 	75,23 €
	TVMI-PM3 Accessorio per installazione a pendente per telecamera TruVision Multi-Imager, 500mm / 19.685" 	99,41 €
	Telecamere Wi-Fi e accessori 	

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVUC-B01-0401-BUL-W	339,20 €
	Telecamera bullet Wi-Fi, 4MP, IR 30m, 2,8mm, IP66, audio, memoria SD da 32GB, bianca	
		
	TVUC-B01-0401-DOM-W	339,20 €
	Telecamera dome Wi-Fi, 4MP, IR 30m, 2,8mm, IP66, audio, memoria SD da 32GB, bianca	
		
TVB-BB3		32,10 €
Back box per telecamera bullet Wi-Fi, bianca		
		
TVD-BB5		34,40 €
Back box per telecamera dome Wi-Fi, bianca		
		
TVD-CB11		36,60 €
Base per telecamera dome Wi-Fi, bianca		
		
Telecamere panoramiche 360° e accessori		

Articolo		prezzo
TELECAMERE IP		
	TVPA-S01-0601-360-G Telecamera Dome da interno TruVision™ 360 gradi IP, 6.0 MPX, PAL, WDR, 1.29mm fisheye lens, True D/N, 15m IR, 2 way audio (2 built-in mic & speaker), Alarm (alarm input and alarm output), SD/SDHC slot, PoE + (802.3-at) /12vdc	1.340,29 €
		
	TVPA-S01-1201-360-G Telecamera Dome da interno TruVision™ 360 gradi IP, 12 MPX, PAL, 1.29mm fisheye lens, True D/N, 15m IR, 2 way audio (2 built-in mic & speaker), Alarm(alarm input and alarm output), SD/SDHC slot, PoE + (802.3-at) /12vdc, gray	1.829,00 €
		
	TVPA-S01-0602-360-G Telecamera Dome da esterno TruVision™ 360 gradi IP, 6.0 MPX, PAL, WDR, 1.29mm fisheye lens, True D/N, 15m IR, 2 way audio (2 built-in mic & speaker), Alarm (alarm input and alarm output), SD/SDHC slot, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12vdc, gray	1.447,17 €
		
	TVPA-S01-1202-360-G Telecamera Dome da esterno TruVision™ 360 gradi IP, 12 MPX, PAL, WDR, 1.29mm fisheye lens, True D/N, 15m IR, 2 way audio (2 built-in mic & speaker), Alarm (alarm input and alarm output), SD/SDHC slot, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12vdc, gray	1.994,94 €
		
	TVF-BBM Scatola di derivazione metallica (Back Box) per installazione di Dome TruVision 360°, per interno/esterno	32,12 €
		


Articolo		prezzo
TELECAMERE IP	TVF-CBM	37,79 €
	Base per Dome TruVision 360°, da usare con TVD-PPB per installazioni a pendente o con TVD-SNB per installazioni a parete	
TELECAMERE TERMICHE	TVTH-S01-0004-BUL-G	5.483,47 €
	Telecamera Bullet Termica IP TruVision, per esterni, CIF, obiettivo da 15 mm, Risoluzione CIF 384 x 288, Compressione H.265/ H.264, ONVIF, slot per schede SDHC, PoE+/12VDC/24VAC, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 110 m, Misurazione Temperatura, 2 Alarm Output. Compatibile con Staffa da palo TVD-M-PMA	
	TVTH-S01-0001-BUL-G	1.483,07 €
	Telecamera Termica Bullet Bi-Spectral Truvision 256 × 192, Obiettivo 3 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 4.3mm. IR Range 30 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 28 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Staffa da palo TVD-M-PMA	
	TVTH-S01-0002-BUL-G	1.483,07 €
	Telecamera Termica Bullet Bi-Spectral Truvision 256 × 192, Obiettivo 7 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 6.4 mm. IR Range 30 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 55 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Staffa da palo TVD-M-PM	
	TVTH-S01-0003-BUL-G	1.510,03 €
	Telecamera Termica Bullet Bi-Spectral Truvision 256 × 192, Obiettivo 10 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 8 mm. IR Range 30 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 76 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Staffa da palo TVD-M-PMA	
	TVTH-S01-0001-TUR-G	1.483,07 €

Articolo		prezzo
TELECAMERE TERMICHE	Telecamera Termica Turret Bi-Spectral TruVision 256 × 192, Obiettivo 2 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 2.2 mm. IR Range 15 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 16 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Accessori TVD-BB3, TVD-M2-WM 	
	TVTH-S01-0002-TUR-G	1.483,07 €
	Telecamera Termica Turret Bi-Spectral TruVision 256 × 192, Obiettivo 3.6 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 4.3 mm. IR Range 15 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 28 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Accessori TVD-BB3, TVD-M2-WM 	
TELECAMERE HD-TVI	TVTH-S01-0003-TUR-G	1.483,07 €
	Telecamera Termica Turret Bi-Spectral TruVision 256 × 192, Obiettivo 7 mm. Telecamera a luce Visibile 4MP ottica fissa da 6.4 mm. IR Range 15 m. Compressione video H265/H264, IP66, VCA Intelligente con Rilevazione Umana e Veicoli, Massima distanza per VCA umana 55 m, Misurazione Temperatura, SD Card up 128GB, ONVIF G S T , Alimentazione 12Vdc/Poe 802 3af, 2 Alarm Output. Compatibile con Accessori TVD-BB3, TVD-M2-WM 	
	2 megapixel	
TELECAMERE HD-TVI		
	TVB-6102	154,00 €
	Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 2MPX, 3.6mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67 	
TELECAMERE HD-TVI	TVB-6103	332,25 €
	Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 2MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	

Articolo		prezzo
TELECAMERE HD-TVI	TVD-6102	174,87 €
	Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 2MPX, 2.8mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67 	
	TVD-6103	346,34 €
	Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 2MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	
	5 megapixel	
		
	TVB-6104	171,51 €
	Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 5MPX, 3.6mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67 	
	TVB-6105	356,78 €
	Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	
	TVT-6101	192,36 €

Articolo	prezzo
Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, 2.8mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, , IP67 	
TVT-6102	328,89 €
Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	
TVD-6104	402,20 €
Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	
8 megapixel (4K)	
	
TVB-6106	454,66 €
Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	
TVD-6105	472,16 €
Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67 	


Articolo		prezzo
TELECAMERE HD-TVI	Telecamere PTZ	
		
	TVP-6101	1.509,32 €
	Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66, IK10, PAL. Compatibile con accessori di fissaggio TVP-WMB, , TVP-SAM, UVP-C30, UVP-C180. 	
	TVP-6102	1.509,32 €
	Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, WDR, installazione a soffitto o ad incasso. Uscita video duale TVI e 960H, controllo telemetria TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP54. 	
	TVP-6103	1.760,86 €
	Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, 150m IR, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66, PAL. Compatibile con accessori di fissaggio TVP-WMB, , TVP-SAM, UVP-C30, UVP-C180. 	
ACCESSORI DI MONTAGGIO	Accessori di montaggio per dome PTZ	
		
	TVP-CWM	82,67 €

Articolo	prezzo
Staffa a muro per interni per telecamera PTZ compatta mod. TVP-5101. 	
TVP-WMB	202,82 €
Staffa per il fissaggio a parete delle dome TruVision PTZ, sostituisce il modello precedente GEA-102. 	
TVP-WM-PM	156,01 €
Staffa per fissaggio a palo per dome PTZ della linea TruVision analogiche ed IP, da utilizzare con la staffa TVP-WMB. 	
TVP-WM-CM	156,01 €
Staffa per fissaggio ad angolo per dome TruVision analogiche ed IP, da utilizzare con la staffa TVP-WMB. 	
TVP-FM-01	67,01 €
Staffa da incasso a soffitto TruVision in Acciaio e plastica con trattamento a spruzzo, abinata alla telecamera TVGP-M01-0402-PTZ-G. 	
TVP-PMB-01	184,48 €
Staffa da Palo con Box di giunzione integrato. Diametro regolabile da 67 a 127 mm. Box di giunzione con uscita inferiore e posteriore Lega di alluminio e acciaio. 	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Articolo	prezzo
TVP-CMB-01	184,48 €
Staffa ad angolo con Box di giunzione per Dome PTZ IP serie P/M. Box di giunzione con uscita inferiore e posteriore. Lega di alluminio e acciaio. 	
UVP-C30	250,66 €
Staffa pendente per montaggio a soffitto delle dome UltraView PTZ, lunghezza 30cm, diametro palo 32mm. 	
UVP-C180	527,03 €
Staffa pendente per montaggio a soffitto delle dome UltraView PTZ, lunghezza da 100cm a 180cm, diametro palo 32 mm. 	
Accessori di montaggio per telecamere IP	
	
TVD-VFM2	87,35 €
Adattatore per l'installazione ad incasso delle Dome TruVision con ottica motorizzata varifocale della serie 6. 	
TVD-CB8	32,78 €


Articolo	prezzo
TruVision Cup Base for S7 indoor dome camera	
	
TVD-VFM3	107,05 €
Adattatore per l'installazione ad incasso delle Dome TruVision con ottica motorizzata varifocale della serie 6H (con cavi).	
	
TVD-VFM3-W	87,35 €
Adattatore per l'installazione ad incasso delle Dome TruVision con ottica motorizzata varifocale della serie 6H (con cavi), colore bianco.	
TVD-CB9	43,70 €
TruVision Cup Base for S7 outdoor dome camera	
	
TVD-M-PMA-SS	74,75 €
Adattatore a palo, acciaio inossidabile	
	
TVD-M-PMA-SS-B	78,00 €
Adattatore a palo, acciaio inossidabile. Colore nero	

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Articolo	prezzo
TVB-PM	125,00 €
Staffa in acciaio inox per l'installazione a palo delle telecamere bullet varifocali serie 6 	
TVW-BB1	43,70 €
Back Box per telecamere wedge serie 6 	
Accessori di montaggio per dome, minidome e bullet 	
TVD-M2-FM	65,53 €
Supporto per il montaggio ad incasso delle telecamere Dome da interno della linea TruVision™ IP 	
TVD-M2-WM	55,00 €
Supporto per il montaggio a parete delle telecamere Dome della linea TruVision™ IP 	
TVD-SNB	62,88 €

Articolo	prezzo
Staffa a collo doca, per dome fisse con montaggio a parete da interno/esterno	
	
TVD-PPB	81,14 €
Staffa a soffitto per dome fisse	
	
TVD-CBW	67,84 €
Staffa di fissaggio per Dome della linea TruVision con montaggio a parete da interno/esterno (usare con TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7)	
 truVision	
TVD-CB6	39,78 €
Base per Dome/Turret TruVision da 5"/135mm (usare con TVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW)	
 truVision	
TVD-CB5A	39,70 €
Base per dome TVD IP da esterno	
	
TVD-CB3	28,93 €
Base per dome analogiche TVD e UVD, TVD IP da interno e UVD IP	
	

Articolo	prezzo
TVD-CB3A	34,47 €
Base per Turret serie 6H	
TVD-CB3A-W	34,47 €
Base per Turret serie 6H, colore bianco	
TVD-CB2	42,34 €
Base per dome "Wedge"	
TVD-LWB-1	34,95 €
Staffa ad L per montaggio Dome TruVision da utilizzare con Wedge analogiche/IP, HD-TVI e la serie in policarbonato TVD-11/31	
TVD-LWB-2	34,95 €
Staffa ad L per montaggio Dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7 e TVD-22/42, serie dome varifocal HD-TVI TVD-24/44 e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.	
TVD-BB1	34,95 €

Articolo	prezzo
Back Box per l'installazione di dome TruVision in polycarbonato.	
TVD-BB1-W	34,93 €
Back Box per l'installazione di dome TruVision in polycarbonato, colore bianco.	
TVD-BB3	34,95 €
Back Box per l'installazione di dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7, dome varifocal IP da interno e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.	
TVD-BB3-W	36,27 €
Back Box per l'installazione di dome TruVision da utilizzare con TVW-56xx Wedge, TVD-6/7 Serie Dome. Colore Bianco	
TVD-BB3A	34,95 €
Back Box per l'installazione inclinata di dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7, dome varifocal IP da interno e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.	
TVD-BB4	57,39 €
Back Box per l'installazione di dome TruVision serie 6H	

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Articolo	prezzo
TVD-BB4-W	57,39 €
Back Box per l'installazione di dome TruVision serie 6H, colore bianco.	
DR-RWM-AD	14,04 €
Adattatore per dome TruVision da utilizzare con gli accessori di montaggio a parete DR-RWM e TVD-M2-WM.	
	
TVD-SNB-BB	108,43 €
Back Box con ingresso tubazione nelle quattro direzioni, per staffa TruVision TVD-SNB o TVD-M2-WM, da interno ed esterno.	
	
TVD-M-CMA	86,41 €
Adattatore per installazione ad angolo della staffa TruVision TVD-SNB o TVD-M2-WM, da interno ed esterno.	
	
TVD-M-CMA-SS-B	140,00 €
Adattatore per installazione ad angolo, acciaio inossidabile. Colore nero.	
	
TVD-LWB-S	22,79 €

Articolo	prezzo
Tettuccio superiore per il modello TruVision TVD-LWB-1/2 per la protezione dalla pioggia.	
	
TVD-VFM	38,55 €
Adattatore per l'installazione ad incasso delle Dome HD-TVI con ottica varifocale TruVision.	
	
TVB-BB1	22,79 €
Back box per le mini Bullet con ottica fissa, ideale per modelli IP e HD-TVI.	
	
TVB-BB2	60,00 €
Back box per le mini Bullet con ottica fissa Full Color serie M	
	
TVB-BB1-B	33,00 €
Back box per le mini Bullet con ottica fissa. Colore nero	
	
Accessori di montaggio per Wedge	
	

Articolo	prezzo
TVW-AWB-1	69,88 €
Backbox inclinato per Wedge Dome da esterno	
TVW-AWB-2	43,89 €
Backbox inclinato per Wedge Dome da interno	
Accessori di montaggio per Turret nere	
TVD-CBW-CB-B	63,90 €
Staffa per montaggio a parete e base a tazza per telecamere Turret a ottica fissa, nera	
TVD-BB3A-B	49,60 €
Backbox inclinato per telecamere turret a ottica fissa, nero.	

Articolo		prezzo
TRUVISION ENCODER E DECODER	TVE-RMB	82,29 €
	Adattatore da rack per Encoder TruVision modelli TVE-110/410/810	
	TVE-120	334,15 €
	TruVision IP Encoder, 1 CH, H.265/H.264, Compact, 5MP (Max) HD-TVI, 960H, Audio, Alarm, RS-485, PoE (803.AF), 12VDC	
		
		truVision
TRUVISION ENCODER E DECODER	TVE-420	525,10 €
	TruVision IP Encoder, 4 CH, H.265/H.264, Compact, 5MP (Max) HD-TVI, 960H, Audio, Alarm, RS-485, PoE (803.AF), 12VDC	
		
		truVision
TRUVISION ENCODER E DECODER	TVE-DEC13	1.515,20 €
	Decoder TruVision per 16 flussi video Full HD, 2 uscite (HDMI, BNC), 12 VDC	
		
MONITOR	TVM-2404	700,00 €
	Monitor Led 24" TruVision con Altoparlanti audio, ingresso audio stereo, Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Formato 16:9 Rapporto di contrasto 4000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI e BNC	
		
	TVM-2414	554,17 €

MONITOR	Articolo	prezzo
	Monitor Led 24" Truvision con Altoparlanti audio, Risoluzione Full HD 1920 x 1080 Formato 16:9. Rapporto di contrasto 4000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI.	
	TVM-3213	1.020,83 €
	Monitor Led 32" Truvision con Altoparlanti audio, Risoluzione Full HD 1920 x 1080, Formato 16:9. Rapporto di contrasto 1.000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI.	 
	TVM-4313	1.604,17 €
	Monitor Led 43" Truvision con Altoparlanti audio, Risoluzione Full HD 1920 x 1080, Formato 16:9. Rapporto di contrasto 1.000:1. Ingressi multipli tra cui VGA, HDMI.	 
	Accessori di fissaggio	
	FPMA-C100	189,00 €
	Staffa da soffitto per monitor LCD/TFT fino a 26" VESA .	
	FPMA-W25	36,40 €
	Staffa di fissaggio a parete per Monitor TruVision fino a 30".	

Articolo		prezzo
MONITOR	FPMA-W830 Staffa di fissaggio a parete per Monitor TruVision fino a 24", orientabile in 3 direzioni, VESA.	94,11 €
		
	WL30-550BL14 Staffa di fissaggio a parete per Monitor da 32" a 66", fissa.	85,00 €
	WL35-550BL14 Staffa di fissaggio a parete per Monitor da 32" a 66", inclinabile.	112,20 €
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	LED-W560 Staffa di fissaggio a parete per Monitor da 32" a 60", inclinabile e dotata di tre snodi.	200,37 €
		
	TruVision Navigator TruVision Navigator, Software di gestione DVR/NVR potente e flessibile e non richiede licenza, visita il sito web : https://it.firesecurityproducts.com , nella sezione prodotti, video, software.	
	TVR17	
		

Articolo	prezzo
	
TVR-1704c-1T	625,14 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 4 channel, 1 TB 	
TVR-1704c-2T	822,79 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 4 channel, 2 TB 	
TVR-1708-2T	1.118,99 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 8 channel, 2 TB 	
TVR-1708-4T	1.513,93 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 8 channel, 4 TB 	
TVR-1716-2T	1.711,40 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 2 TB 	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI

Articolo	prezzo
TVR-1716-4T	2.106,33 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 4 TB	
	
TVR-1716-6T	2.353,16 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 6 TB	
	
TVR-1716-8T	2.758,44 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 8 TB	
	
TVR-1716-12T	3.550,61 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 12 TB	
	
TVR-1716-16T	4.342,77 €
TruVision Ultrasync DVR 17, Hybrid, 16 channel, 16 TB	
	
TVN12	

Articolo	prezzo
	
TVN-1204c-1T TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 4 channel IP, 1 TB	583,29 €
	
TVN-1204c-2T TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 4 channel IP, 2 TB	698,27 €
	
TVN-1204cS-1T TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 4 channel IP, 4 channel PoE, 1 TB	761,40 €
	
TVN-1204cS-2T TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 4 channel IP, 4 channel PoE, 2 TB	876,39 €
	
TVN-1208-2T TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 8 channel IP, 2 TB	887,79 €
	

Articolo	prezzo
TVN-1208-4T	1.333,16 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 8 channel IP, 4 TB 	
TVN-1208S-2T	1.206,76 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 8 channel IP, 8 channel PoE, 2 TB 	
TVN-1208S-4T	1.651,99 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 8 channel IP, 8 channel PoE, 4 TB 	
TVN-1216-2T	985,54 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 2 TB 	
TVN-1216-4T	1.422,15 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 4 TB 	
TVN-1216-6T	1.853,18 €

Articolo	prezzo
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 6 TB	
TVN-1216S-2T	1.304,38 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 16 channel PoE, 2 TB	
TVN-1216S-4T	1.741,11 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 16 channel PoE, 4 TB	
TVN-1216S-6T	2.172,00 €
TruVision Ultrasync NVR 12, H.265, 16 channel IP, 16 channel PoE, 6 TB	
TVN23	
TVN-2316-4T	2.240,00 €



Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 4TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2316-6T	2.520,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 6TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2316-8T	2.817,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2316-12T TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 12TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	3.340,00 €
	TVN-2316-16T TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	3.934,00 €
	TVN-2332-8T	3.184,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2332-12T	3.707,00 €
	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 12TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2332-16T	4.300,00 €
	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2332-18T TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 18TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	4.527,00 €
	TVN-2332-24T TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 24TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	5.347,00 €
	TVN-2332-32T	6.534,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 32TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
	TVN23S	
		
	TVN-2308S-2T	2.067,00 €
	TruVision NVR 23, 8 canali IP, HDD 2TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 150W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 128 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
	TVN-2308S-4T	2.274,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 8 canali IP, HDD 4TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 150W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 128 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2308S-6T	2.554,00 €
	TruVision NVR 23, 8 canali IP, HDD 6TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 150W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 128 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2308S-8T	2.850,00 €
	TruVision NVR 23, 8 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 150W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 128 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2316S-4T TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 4TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 200W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	2.690,00 €
	TVN-2316S-6T TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 6TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 200W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	2.970,00 €
	TVN-2316S-8T	3.267,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 200W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2316S-12T	3.790,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 12TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 200W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2316S-16T	4.384,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Porte PoE (PoE-af e PoE-at). Budget totale PoE 200W. Compressione H.264, H.264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 1 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 4 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. Registrazione dual stream. Una scheda di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN23P	
		
	TVN-2316P-4T	3.274,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 4TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2316P-6T	3.554,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 6TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
	TVN-2316P-8T	4.067,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
	TVN-2316P-12T	4.354,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 12TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	
	TVN-2316P-16T	4.894,00 €
	TruVision NVR 23, 16 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 256 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme 	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2332P-8T TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 8TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	5.067,00 €
	TVN-2332P-12T TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 12TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	5.620,00 €
	TVN-2332P-16T	6.160,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2332P-18T	6.460,00 €
	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 18TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2332P-24T	7.280,00 €
	TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 24TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2332P-32T TruVision NVR 23, 32 canali IP, HDD 32TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 320 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	8.467,00 €
	TVN-2364P-16T TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 16TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	6.494,00 €
	TVN-2364P-18T	6.794,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 18TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2364P-24T TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 24TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2364P-32T TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 32TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-2364P-36T TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 36TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	9.254,00 €
	TVN-2364P-42T TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 42TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	10.074,00 €
	TVN-2364P-48T	10.894,00 €

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 48TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2364P-64T	13.267,00 €
	TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 64TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	
	TVN-2364P-80T	14.734,00 €
	TruVision NVR 23, 64 canali IP, HDD 80TB, UltraSync per connessione remota senza port forwarding. Compressione H.264, H264+, H265, H265+. 2 uscite HDMI, 2 uscita VGA, 1 uscita BNC. Massima risoluzione uscita locale 8K. Fino a 400 Mbps di larghezza di banda in registrazione (16 Mbps max per canale). Risoluzione in registrazione fino a 32 MP. Registrazione continua, su allarme, su evento, manuale. Supporto di telecamere ONVIF di terze parti (profilo S). Importazione esportazione configurazione delle telecamere. Configurazione protocollo personalizzato (streaming RTSP). Motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection. Classificazione persone/veicoli per gli eventi (solo con le telecamere TruVision che la supportano). Integrazione con le centrali antintrusione Aritech tramite protocollo OH (Osborne Hoffman). Supporto inserzione testo POS. Registrazione failover edge. Ridondanza degli hard disk se viene utilizzato più di un hard disk. Supporto della tastiera TVK-600. Accesso alla visualizzazione live e registrata e alla configurazione tramite web-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari), OSD e software. Supporto dell'App TVR Mobile per iOS e Android. Supporto del software TruVision Navigator sia in modalità client/server che standalone. Integrato in ATS8600 Advisor Management Software. Registrazione audio per le telecamere IP dotate di audio. Un ingresso audio analogico. 8 Interfacce SATA disponibili per HDD da 10 TB massimo. RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID5, RAID6. Registrazione dual stream. Due schede di interfaccia di rete (NIC) RJ-45 10/100/1000 Mbps. Una porta di rete per NIC. HTTPS. DDNS, ezDDNS. Una porta USB posteriore e 2 USB frontali. RS232/RS485. 16 ingressi di allarme e 9 uscite di allarme	

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	Accessori per registratori TruVision	
		
	WD-PURPLE-1TB	230,00 €
	TruVision recorder HDD expansion kit, 1TB	
	WD-PURPLE-2TB	300,00 €
	TruVision recorder HDD expansion kit, 2TB	
	WD-PURPLE-4TB	430,00 €
	TruVision recorder HDD expansion kit, 4TB	
	WD-PURPLE-6TB	630,00 €
	TruVision recorder HDD expansion kit, 6TB	
	WD-PURPLE-8TB	870,00 €

Articolo	prezzo
TruVision recorder HDD expansion kit, 8TB	
WD-PURPLE-10TB	1.190,00 €
TruVision recorder HDD expansion kit, 10TB	
TVN-HDDR-4TB-2	982,48 €
TruVision recorder HDD expansion kit, 4TB RAID	
TVN-PSU1	100,87 €
Alimentatore di ricambio 12VDC/3.33A per registratori TruVision TVR11 (4/8ch), TVR12 (4/8ch), TVR15HD (4/8ch), TVN10(Non-PoE), TVN11 (Non-PoE)	
TVN-PSU-1-EU	46,00 €
Alimentatore di riserva per registratori TVN 12 a 4 canali senza porte PoE (TVN-1204c-1T e TVN-1204c-2T) e per registratori TVR 17 a 4 canali (TVR-1704c-1T, TVR-1704c-2T), per l'uso nei paesi dell'UE	
TVN-PSU-2	74,00 €
Alimentatore di ricambio per registratori TVN12 a 8 e 16 canali senza porte PoE (TVN-1208-2T, TVN-1208-4T, TVN-1216-2T, TVN-1216-4T, TVN-1216-6T) e per registratori TVR 17 a 8 canali (TVR-1708-2T e TVR-1708-4T).	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
VIDEOREGISTRATORI DIGITALI	TVN-PSU-3	74,00 €
	Alimentatore di ricambio per i registratori TVR 17 a 16 canali (TVR-1716-2T, TVR-1716-4T e TVR-1716-6T).	
	TVN-PSU-POE-1	77,00 €
	Alimentatore di ricambio per registratori TVN12 a 4 canali con porte PoE (TVN-1204cS-1T e TVR-1204cS-2T)	
	TVN-PSU-POE-2	172,00 €
	Alimentatore di riserva per registratori TVN12 a 8 canali con porte PoE (TVN-1208S-2T e TVN-1208S-4T)	
	TVN-1X04CS-PS	103,52 €
TASTIERE DI CONTROLLO	Alimentatore esterno per NVR TruVision con PoE, TVN-1104cS e TVN-1004cS	
	TVK-400-USB	2.185,43 €
	Tastiera TruVision USB	
	TVK-610	1.268,53 €



Articolo		prezzo
TASTIERE DI CONTROLLO	Tastiera TruVision RS485/IP con joystick a 4 assi, 12V DC	
		
SPEAKER IP ZENITEL	STENTO-1023320011	1.450,00 €
	Speaker IP da soffitto con microfono (ZIPS-C). Utilizzabile con TruVision Navigator dalla versione 9.2. Memoria a bordo per memorizzare i messaggi audio. Installazione a soffitto da interno. Alimentazione PoE. Amplificatore da 30W classe D incorporato. Livello di pressione sonora 101dB a 1m. IP54.	
	STENTO-1023321311	1.750,00 €
	Speaker IP a tromba con microfono (ZIPS-H). Utilizzabile con TruVision Navigator dalla versione 9.2. Memoria a bordo per memorizzare i messaggi audio. Installazione in interno o esterno. Alimentazione PoE. Amplificatore da 30W classe D incorporato. Livello di pressione sonora 120dB a 1m. IP66	
	STENTO-1023321330	1.850,00 €
	Speaker IP a tromba, uscita alta, con microfono (ZIPS-HHO). Utilizzabile con TruVision Navigator dalla versione 9.2. Memoria a bordo per memorizzare i messaggi audio. Installazione in interno o esterno. Alimentazione PoE. Amplificatore da 30W classe D incorporato. Livello di pressione sonora 123dB a 1m. IP66.	
	STENTO-1023322330	2.030,00 €
	Speaker IP cassa con microfono (ZIPS-WC). Utilizzabile con TruVision Navigator dalla versione 9.2. Memoria a bordo per memorizzare i messaggi audio. Installazione in interno o esterno. Alimentazione PoE. Amplificatore da 30W classe D incorporato. Livello di pressione sonora 99dB a 1m. IP66.	

Articolo		prezzo
ALIMENTATORI	KTP-12DCU	50,42 €
	Alimentatore universale. 12Vcc 1000mA. 	
	PSU-3.5A	56,28 €
	Alimentatore universale. 12Vcc 3,5A. 	
	PSU-5.0A	64,31 €
	Alimentatore universale. 12Vcc 5A. 	
	ATD-6814-PSU	260,23 €
IFS NETWORK	Alimentatore 24Vca, 4A. Fornito in contenitore da esterno IP66. Adatto per telecamere Cyberdome, Cyberdomell, Legend, LegendIP, UltraView PTZ e per le versione a 24Vca delle telecamere GEC, UVC e UVD. 	
	HARDENED SWITCHES	
		
	NS3550-8T-2S-V2	1.121,02 €

Articolo		prezzo
IFS NETWORK	8-Port 10/100/1000 Base-Tx Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch. Additional PSU to be ordered: PS48VDC100W-DIN. Note: SFP Module 100/1000 not included.	
	NS2052-8P-2C	1.042,02 €
	8 Port Unmanaged POEat Industrial Switch with 2 SFP ports	
	NS3552-8P-2S-V2	1.936,25 €
	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (-40~75°C) - Power 48V DC Additional PSU to be ordered: PS48VDC480W-DIN Note: SFP Modules 100 / 1000 not included	
	NS3553-4P-1T-2S-V2	1.664,72 €
	4-PORT MANAGED POE-BT INDUSTRIAL SWITCH	
	NS3562-8P-2S-V2	1.695,15 €
	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Flat Wall Mount Managed Switch (-40~75°C) - Power 52 to 56 VDC	
	ECONOMY SWITCHES	

Data Listino 29 MAGGIO 2025 (1.4.2.53)

Articolo		prezzo
IFS NETWORK	ES2402-8P-2C-V3	701,98 €
	Economy 8-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (120W PoE Budget)	
		
		
	ES2402-16P-2C-V3	1.021,07 €
	Economy 16-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (240W PoE Budget)	
		
		
	ES2402-24P-2C-V3	1.435,87 €
	Economy 24-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (370W PoE Budget)	
		
		
DESK BASED SWITCHES 8 PORT		
		
NS3502-8P-2T-2S-V3		1.129,24 €
8-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port 10/100/1000 + 2-Port 100/1000 SFP Managed Ethernet PoE + Switch		
		
		
BACKBONE SWITCHES 24 PORT		

Articolo	prezzo
IFS NETWORK 	
NS4700-24T-4X ENTERPRISE-CLASS 24 PORT GIGABIT MANAGED SWITCH WITH 10G UPLINKS (non-PoE) 	870,00 €
NS4750-24S-4T-4X-V2 24-Port SFP Slots with 4 shared 10/100/1000Base-T Copper Ports Managed Gigabit Ethernet Switch and 4 1/10BaseG SFP+ Uplinks (0~50? AC, or -10~60? DC External PSU) 	2.129,89 €
NS4702-24P-4X-V3 Enterprise-class 24-port PoE+ Gigabit Switch with 10G uplink and touchscreen. 	1.650,00 €
NS4703-24P-4X Enterprise-class 24-port Gigabit backbone network switch with 8-port Ultra PoE, 16-port Gigabit PoE+, 4-10G uplinks 	1.900,00 €
MEDIA CONVERTERS 	

IFS NETWORK	Articolo	prezzo
	MC250-4T/2S	264,98 €
	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 2-Ports SFP (2Km) Multi-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (-40~75°C) - Power 12-48V DC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only. Additional PSU to be ordered: 613P-EU or 613P-UK Note: New	
		
	MCR300-1T-1S-V2	140,90 €
	10/100/1000 Base-T to 100/1000 SFP Media Converter	
		
POWER OVER COAX		
		
POC252-1CX-1P	398,11 €	
1-Port Power and IP over coax with PoE-AT - to be used in conguntion with the IP over coax (POC Series) network switches and media convertor.		
POC252-1CXP-1T	398,11 €	
1-Port Power and IP over coax with POE-AT - for use in conguntion with POC252-1CX-1P media converter.		
MEDIA CONVERTERS + POWER OVER ETHERNET (PoE)		

Articolo	prezzo
	
MC352-1P/1S 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (1x 30W PoE Budget) (-40~75°C) - Power 24-48V DC or 24V AC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX and 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX. Additional PSU to be ordered: PS48VDC72W-EU or PS48VDC72W-UK PS48VDC240W-EU or PS48VDC240W-UK Note: New	489,19 €
	
MC352-4P-2S-V2 4-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (4x 30W PoE Budget) (-40~75°C) - Power 48V DC - Din rail or Wall Mount. Additional PSU to be ordered: PS48VDC240W-DIN PS48VDC240W-EU or PS48VDC240W-UK. Notes:SFP Modules 100 / 1000 not included.	913,97 €
	
POWER OVER ETHERNET SPLITTER, INJECTOR OR EXTENDER	
	
POE302-EX 1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper Mid-span Extender (1x 30W PoE Budget - up to 300m) (-10° ~ 60°C) - Stand-alone or Wall Mount Additional PSU to be ordered: No power required	224,10 €
	
POE-Ultra (POE-bt)	
	

Articolo		prezzo
IFS NETWORK	POE304-MS 1-Port 10/100/1000Base-T Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at/POE Ultra Copper Injector (injects Data with 56V DC / 60W PoE Budget),(0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount, Alimentatore PS54VDC72W-EU da ordinare separatamente.	232,77 €
		
	POE304-EX-4P-V2 Extender Gigabit con 1-Porta 10/100/1000Base-Tx di ingresso alimentata da una sorgente POE-bt come ad esempio NS3503-16P-4C (non richiede un alimentatore esterno) e 4-Porte 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at con budget POE di 55W, temperatura di funzionamento da -40°C a +75°C - Installazione su barra DIN o a parete.	489,64 €
		
	RACKS & POWER SUPPLIES	
		
	ESP-300 Dispositivo di protezione elettronica per porte Ethernet, protegge da sovratensioni e scariche elettriche.	104,24 €
		
	PS5VDC2A-EU 100-240V AC Input 5V DC 2Amp 10W Output Power Supply with EU wallplug (0~+50°C)	44,88 €
		
	PS48VDC.38A-EU	44,88 €

Articolo	prezzo
100-240V AC Input 48V DC 0.38Amp 18W Output Power Supply with EU wallplug (0~+50°C)	
	
PS54VDC72W-EU	91,01 €
Alimentatore 54VDC 1.33A, tensione di ingresso 100-240VAC, con spina EU, approvato CE, UL, CSA. (sostituisce il modello: PS56VDC72W-EU)	
	
PS48VDC100W-DIN	162,99 €
100-240V AC Input 48VDC 100W Power Supply with DIN rail mount	
	
PS48VDC240W-DIN	407,48 €
100-240V AC Input 48VDC 240W Power Supply with DIN rail mount	
	
PS48VDC480W-DIN	1.018,71 €
100-240V AC Input 48VDC 480W Power Supply with DIN rail mount	
	
SFPs MULTIMODE	
	

Articolo		prezzo
IFS NETWORK	S30-2MLC	122,27 €
	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 550m - Multi-Mode - 850nm (0~50°C) - Based on 50/125µm OM2 Fiber	
	S35-2MLC	213,99 €
	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 550m - Multi-Mode - 850nm (-40~75°C) - Based on 50/125µm OM2 Fiber	
	S30-2MLC-2	142,72 €
	SFP-Port 1000Base-SX2 Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 2Km - Multi-Mode - 1310nm (0~50°C) - Based on 50/125µm OM4 Laser Optimised Fiber	
	S20-2MLC-2	142,72 €
	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 2Km - Multi-Mode - 1310nm (0~50°C)	
	S25-2MLC-2	213,99 €
	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 2Km - Multi-Mode - 1310nm (-40~75°C)	
	S25-1MLC-A-2	201,85 €

Articolo	prezzo
SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 1 Fiber - 2Km - Multi-Mode – 1300nm – A End (-40~75°C)	
	
S25-1MLC-B-2	201,85 €
SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 1 Fiber - 2Km - Multi-Mode – 1300nm – B End (-40~75°C)	
	
SFPs SINGLEMODE	
	
S30-2SLC-10	152,84 €
SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 10Km - Single-Mode - 1310nm (0~50°C)	
	
S35-2SLC-10	244,57 €
SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 10Km - Single-Mode - 1310nm (-40~75°C)	
	
S30-1SLC/A-20	366,88 €
SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1 Fiber - 20Km - Single-Mode - Tx 1310nm - Rx 1490nm (0~50°C)	
	

Articolo		prezzo
IFS NETWORK	S30-1SLC/B-20	637,88 €
	SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1 Fiber - 20Km - Single-Mode - Tx 1490nm - Rx 1310nm (0~50°C)	
	S20-2SLC-20	213,99 €
	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 20Km - Single-Mode - 1310nm (0~50°C)	
	S25-2SLC-20	244,57 €
	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2 Fiber - 20Km - Single-Mode - 1310nm (-40~75°C)	
SFPs COPPER		
		
	S30-RJ	183,36 €
	SFP-Port 1000Base-T Mini-GBIC Module - 1 RJ45 Copper Port - 100m (0~50°C)	
SFP+ Multimode & Single Mode 10BaseG		

IFS NETWORK	Articolo	prezzo
		
	S40-2MLC	244,57 €
	SFP+ Port 10BaseG-SR SFP+ - 2 Fiber - 300m - Multimode Mode (OM3 Fiber) - 850nm (0~70°C)	
		
	S40-2SLC-10	448,40 €
	SFP+ Port 10BaseG-LR SFP+ Module - 2 Fiber - 10Km - Single-Mode - 1310nm (0~70?)	
		